


فشار گازها در یک محیط بسته به چه عوامل بستگی دارد؟

۱- تعداد مولکولهای گاز درون ظرف:

هر چه مقدار گازی که به یک ظرف در بسته وارد می‌کنیم بیشتر باشد، فشار گاز درون آن ظرف بیشتر می‌شود، زیرا با افزایش تعداد مولکول‌ها، تعداد برخورد آن‌ها با دیواره‌ی ظرف افزایش می‌یابد.



۲) جنبش و حرکت مولکول‌های گاز:

هر چه دمای گاز بیشتر باشد، انرژی جنبشی مولکول‌های گاز بیشتر شده و فشار آن افزایش پیدا می‌کند.

فصل ۷ نیرو

هر ماشینی می‌تواند از اجزای ساده‌تری به نام **ماشین ساده** تشکیل شده باشد.

مثلًاً در ساخت دوچرخه از ماشین‌های ساده‌ای مانند: اهرم، چرخ و محور، پیچ و مهره، چرخ دندن و ... استفاده می‌شود. تا بتواند **کار نیروی ماهیجه‌ای** را تبدیل به **انرژی جنبشی** کند.

گشتاور نیرو چیست؟



اثر چرخاندنگی یک نیرو را **گشتاور نیرو** می‌گوییم.

مثلًا برای باز و بسته کردن در اتاق، به آن نیرو وارد می‌کنید و در حول لولایش می‌چرخد.

با وارد کردن نیرو به دسته آچار، پیچ را شل یا سفت می‌کنید.

عوامل مؤثر بر گشتاور نیرو را نام ببرید؟

۱- اندازه نیرو ۲- فاصله نیرو تا محور چرخش

چگونه می‌توان بزرگی گشتاور نیرو را را حساب کرد؟

با توجه به اینکه یکای نیرو نیوتون (N) و یکای فاصله متر (m) $\text{اندازه نیرو} \times \text{فاصله نقطه اثر نیرو تا محور چرخش} = \text{اندازه گشتاور نیرو}$ است، یکای گشتاور نیرو، نیوتون متر (Nm) است.

توضیح دهید چرا با آچار بلندتر مهره محکم را می‌توان آسان‌تر باز کرد؟

زیرا **فاصله** نقطه اثر نیرو تا محور چرخش بیشتر شده و در نتیجه گشتاور نیرو بزرگتر می‌شود.

اهرم چیست؟

اهرم میله‌ای است که در وسط آن، **یک تکیه** گاه قرار دارد.

وقتی به یک طرف آن نیرویی به سمت پایین وارد می‌شود،


آن سمت به طرف پایین و سمت مقابل به طرف بالا حرکت می‌کند



مانند: الکلنگ

نکته مهم:

در حالت تعادل، اندازه گشتاوری که هر یک از نیروها نسبت به تکیه گاه ایجاد می‌کند، باهم برابر و جهت پرفسشن مخالف یکدیگر است.
در حالت تعادل گشتاور ناشی از وزن پرسوها، هم اندازه و در خلاف جهت یکدیگراند.



گشتاور نیروی F_1 که از رابطه $d_1 \times F_1$ به دست می‌آید، می‌خواهد اهرم را به صورت ساعتگرد بپرفاند.
و گشتاور نیروی ناشی از F_2 که از رابطه $d_2 \times F_2$ به دست می‌آید، می‌خواهد اهرم را به صورت پاد ساعتگرد بپرفاند.


نکته:

در حالت تعادل، گشتاور نیروی ساعت گرد با گشتاور نیروی پاد ساعتگرد هم اندازه است:

$$\text{گشتاور نیروی پاد ساعت گرد} = \text{گشتاور نیروی ساعت گرد}$$

$$d_1 \times F_1 = d_2 \times F_2$$

گشتاور ناشی از وزنه (M_1) می‌خواهد اهرم را ساعتگرد بپرفاند
و گشتاور ناشی از وزنه (M_2) پاد ساعتگرد بپرفاند.



مثال: اگر در شکل، جرم وزنه $M_1 = 30\text{ kg}$ و فاصله آن از تکیه گاه $2m$ و جرم وزنه $M_2 = 60\text{ kg}$ باشد،

وزنه M_2 در چه فاصله‌ای از تکیه گاه قرار گیرد تا اهرم در حالت تعادل فرار گیرد؟ ($g=10\text{ N/kg}$)

$$d_1 = 2m, m_1 = 30\text{ kg}, m_2 = 60\text{ kg}, d_2 = ?$$

$$F_1 = W_1 = m_1 g = 30\text{ kg} \times 10\frac{\text{N}}{\text{kg}} = 300\text{ N}$$

$$F_2 = W_2 = m_2 g = 60\text{ kg} \times 10\frac{\text{N}}{\text{kg}} = 600\text{ N}$$

گشتاور نیروی پاد ساعتگرد = گشتاور نیروی ساعتگرد

$$d_1 \times F_1 = d_2 \times F_2 \Rightarrow 2m \times 300\text{ N} = d_2 \times 600\text{ N} \Rightarrow 600\text{ Nm} = d_2 \times 600\text{ N}$$

$$\Rightarrow d_2 = \frac{600\text{ Nm}}{600\text{ N}} = 1m$$



در شکل زیر نیروی حرک و نیروی مقاوم را مشخص کنید؟

نیرویی که ما وارد می کنیم تا جسم را بلند کنیم نیروی حرک (F_1)

یا (E)

و وزن جسم بزرگ را نیروی

مقاوم (F_2) یا (R)

فاصله نقطه اثر نیروی محمر

و فاصله نقطه اثر نیروی مقاوم تا تکیه گاه را بازوی مقاوم (d_2) یا (LR) می نامیم.

مزیت مکانیکی یک ماشین در حالت تعادل چگونه بدست می آید؟

مزیت مکانیکی به دو روش بدست می آید:

روش اول- اگر اندازه نیروی مقاوم را تقسیم بر

اندازه نیروی محرك بگنیم مزیت مکانیکی بدست می آید.

A: مزیت مکانیکی

R: نیروی مقاوم

E: نیروی محرك

$$\frac{\text{اندازه نیروی مقاوم}}{\text{اندازه نیروی محرك}} = \text{مزیت مکانیکی}$$

$$A = \frac{R}{E}$$

$$= \frac{\text{بازوی محرك}}{\text{بازوی مقاوم}} = \text{مزیت مکانیکی}$$

ما درس


گروه آموزشی علمی

www.my-dars.ir

A: مزیت مکانیکی

L: طول بازوی محرك

L_E : طول بازوی مقاوم



توجه: مزیت مکانیکی مزیت مکانیکی نشان می دهد که ماشین، نیروی واردہ را چند برابر می کند.

مثال:

اگر مزیت مکانیکی اهرم ۲ و اندازه وزنه (نیروی مقاوم) $N \cdot 150$ باشد.

اندازه نیروی محرك چقدر باشد تا دستگاه در حالت تعادل باقی بماند؟

$$N = F_1 = ? \quad \text{مزیت مکانیکی} = 2 \quad \text{نیروی مقاوم} = 150 N$$

$$\frac{\text{اندازه نیروی مقاوم}}{\text{اندازه نیروی محرك}} = \text{مزیت مکانیکی} \rightarrow 2 = \frac{150 N}{F_1} \rightarrow F_1 = \frac{150 N}{2} = 75 N$$


مزیت مکانیکی نشان دهنده چیست؟

مزیت مکانیکی نشان می‌دهد ماشین چگونه به ما کمک می‌کند.

اگر مزیت مکانیکی بزرگتر از یک باشد، ماشین مقدار نیرو را افزایش می‌دهد.

اگر مزیت مکانیکی کوچکتر از یک باشد، ماشین مسافت اثر نیرو را افزایش می‌دهد.

اگر مزیت مکانیکی برابر یک باشد، ماشین فقط از راه تغییر جهت نیرو به ما کمک می‌کند.



قرقره چیست؟

چرفی شیاردار است که حول یک محور می‌چرخد.

و شامل قرقره ثابت و قرقره متحرک است.

مزیت مکانیکی قرقره ثابت را مشخص کنید؟ و چگونه کمک می‌کند؟

همواره برابر یک است و از راه تغییر جهت نیرو به ما کمک می‌کند.

اندازه بازوی محرك = اندازه بازوی مقاوم

مزیت مکانیکی قرقره متحرک را مشخص کنید؟ و چگونه کمک می‌کند؟


این قرقره آزادانه بر روی (یسمان (طناب) یا به جا می‌شود.

این قرقره از راه افزایش نیرو به ما کمک می‌کند.

مزیت مکانیکی این قرقره برابر ۲ است. زیرا بازوی محرك (قطر چرخ) همواره دو برابر بازوی مقاوم (شعاع چرخ) است.

پس قرقره متحرک نیروی واردہ را دو برابر کرده است.

بازوی محرك = دو برابر بازوی مقاوم



برای محاسبه مزیت مکانیکی قرقره های مركب با آنیمیشن [آدرس اینترنتی زیر مراجعه فرمایید](#)


www.nedayeoloom.blogfa.com/post/۲۱۶

قرقره مركب چیست؟

قرقره ای است که از ترکیب دو یا چند قرقره ثابت و متحرک ساخته شده است.


اگر بین قرقره های شکل (الف) و (ب) مطابق شکل فطی فرضی بگشیم فواهیم دیدگه تعداد طنابهای شکل (الف) که وزن نیروی مقاوم را تحمل می نمایند ۴ طناب است
پس **مزیت مکانیکی ۴** می باشد.

اما در شکل (ب) تعداد طنابهای که وزن نیروی مقاوم را تحمل می کنند ۵ طناب است پس **مزیت مکانیکی ۵** است.



در شکل الف برای بلند کردن وزنه ۵۰ نیوتنی (نیروی مقاوم) نیروی محرک $N = 50$ لازم است.
در شکل ب با نیروی محرک $N = 50$ میتوان وزنه ۱۰۰ نیوتنی (نیروی مقاوم) را بلند کرد.

در شکل پ با نیروی محرک $N = 50$ میتوان وزنه ۱۵۰ نیوتنی (نیروی مقاوم) را بلند کرد.



نکته مهم:

اندازه کار نیروی مقاوم = اندازه کار نیروی محرک

مثال: در شکل زیر اگر طناب توسط شخص به اندازه $0.7m$

کشیده شود:

الف) کار نیروی محرک چند ژول می شود؟

ب) جابه جایی وزنه چقدر خواهد بود؟

$$20J = 50N \times 0.7m = \text{جابه جایی} \times \text{نیروی مقاوم} = \text{اندازه کار نیروی محرک}$$

ب) اندازه کار نیروی مقاوم = اندازه کار نیروی محرک

$$\text{جابه جایی} \times \text{نیروی مقاوم} = J_{100}$$

$$100J = 100N \times \text{جابه جایی}$$

$$\text{متر} = \text{جابه جایی}$$



یعنی وزنه (نیروی مقاوم) به اندازه نصف جابه جایی نیروی محرک، جابه جا شده است.

کاربرد چرخ دنده ها را بیان کنید؟

۱- تغییر سرعت چرخش،

۲- تغییر گشتاور یا تغییر جهت نیرو

$$(دور ۳ = \frac{36}{12} \text{ دنده})$$

نکته:


پکونگی کارگرد چرخ دنده ها به تعداد دنده های آن، بستگی دارد.

در شکل (و) برو وقتی چرخ دنده بزرگ به اندازه یک دنده می چرخد، چرخ دنده

کوچک نیزیک دنده می چرخد.

پس وقتی چرخ بزرگ که دارای ۳۶ دنده است، یک دور کامل می چرخد،

چرخ کوچک که دارای ۱۲ دنده است، ۳ دور می چرخد.



شکل ۱۶ - بد ازای هر بار چرخن چرخ دنده بزرگ
چرخ دنده کوچک یک بار می چرخد.



گروه آموزشی عصر

ASR_Group@outlook.com

@ASRschool2

نتیجه گیری:

سرعت چرخش چرخ دنده کوچک بیشتر از سرعت چرخش چرخ دنده بزرگ است.

به ازای هر سه بار چرخیدن چرخ دنده کوچک،


چرخ دنده بزرگ یک بار می‌چرخد.

سطح شیبدار چیست؟


سطح شیبدار یک **ماشین ساده** است که به ما کمک می‌کند تا با **نیروی کمتر**:

اما در **مسافتی طولانی تر**. جسم سنگین را به سمت بالا حرکت دهیدم.

مزیت مکانیکی سطح شیبدار چگونه مساب می‌شود؟



$$\frac{\text{طول شیب}}{\text{ارتفاع شیب}} = \text{مزیت مکانیکی}$$




$$A = \frac{LE}{L_R}$$

نکته: هر چه طول سطح بیشتر باشد به نیروی کمتری نیاز داریم.


در یک سطح شیبدار. اگر طول شیب در آن ثابت باشد هر چه ارتفاع را زیاد کنیم بیشتر می‌شود.

(۱) مزیت مکانیکی (۲) نیروی محرك (۳) نیروی مقاوم

چند سانتی متر باشد تا میله به حال متعادل بایستد؟




الف: ۱۲۵ ب: ۷۵ چ: ۱۰۰



در شکل رو برو نیروی ۶ کیلو نیوتنی R به اهرم اعمال می‌شود. فاصله R تا تکیه گاه ۸۰ سانتی متر است. اگر فاصله E تا تکیه گاه ۴۰ سانتی متر باشد اندازه نیروی E چقدر باشد تا اهرم در حالت تعادل قرار بگیرد؟ پاسخ ۲۴۰۰۰ نیوتن (۲۴۰ کیلو نیوتن)

راه حل با فوottan

مقدار مورد مجھول را در اهرم زیر به دست آورید؟



$$E = \gamma \cdot N$$

$$LE = 15m$$

$$R = \delta \cdot N$$

$$LR = ?$$

$$R = \delta \cdot N$$

$$LR = ?$$

$$LR = \frac{E \times LE}{R}$$

$$LR = \frac{\gamma \cdot N \times 15}{\delta \cdot N} = 6 m$$