

تست فیزیک دهم) با جواب تشریحی (

فصل پنجم
ترمودینامیک
 فقط رشته ریاضی

تنظیم : عقیل اسکندری

دبیر فیزیک منطقه سه تهران

09125164028

فصل ۵ فیزیک ۱۰

ترمودینامیک

09125164028

۱- حجم گاز کاملی در فشار $1 \times 10^5 Pa$ و دمای $27^\circ C$ برابر $1 cm^3$ است. تعداد مولکول‌های گاز کدام است؟ (سراسری-۱۳۹۱)

$$\frac{1 \times 10^{23}}{24} \quad \textcircled{۲}$$

$$\frac{1 \times 10^{23}}{24} \quad \textcircled{۳}$$

$$2.5 \times 10^{19} \quad \textcircled{۷}$$

$$2.5 \times 10^{21} \quad \textcircled{۱}$$

پاسخ: گزینه ۲ برای حل، ابتدا با کمک معادلهٔ حالت گاز کلرل، تعداد مول گاز کامل را محاسبه می‌کنیم:

$$PV = nRT \Rightarrow 1 \times 10^5 \times 1 \times 10^{-3} = n \times 8 \times (273 + 27) \Rightarrow n = \frac{1}{24000} = \frac{1}{24000} mol$$

در ادامه با توجه به مفهوم عدد آزوگادرو، یا یک تناسب ساده داریم:

$$\begin{cases} \frac{1}{24000} = \frac{\text{تعداد مولکول}}{6 \times 10^{23}} \\ \frac{1}{24000} = N \end{cases} \Rightarrow N = \frac{1}{24000} \times 6 \times 10^{23} = 2.5 \times 10^{19}$$

$$\frac{\text{تعداد مولکول ها}}{\text{عدد آزوگادرو}} = \frac{N}{N_A} \Rightarrow n = \frac{N}{N_A} \Rightarrow N = nN_A = \frac{1}{24000} \times 6 \times 10^{23} = 2.5 \times 10^{19}$$

نگاه دیگر:

۲- در ۱۵ لیتر گاز کامل ۲ اتمی که دمای آن -23° درجه سلسیوس و فشار آن ۸ اتمسفر است، چه تعداد مولکول گاز وجود دارد؟ (خراب از کشور-۱۳۹۵)

$$(1 atm = 1 \times 10^5 Pa, R = k \frac{J}{mol \cdot K})$$

$$3.9 \times 10^{20} \quad \textcircled{۲}$$

$$3.9 \times 10^{23} \quad \textcircled{۳}$$

$$3.6 \times 10^{22} \quad \textcircled{۷}$$

$$3.6 \times 10^{21} \quad \textcircled{۱}$$

پاسخ: گزینه ۲ برای حل ابتدا با کمک معادلهٔ حالت گاز کامل، تعداد مول گاز کامل را محاسبه می‌کنیم:

$$PV = nRT \Rightarrow 1 \times 10^5 \times 15 \times 10^{-3} = n \times 8 \times (273) + (-22) \Rightarrow n = ?$$

۱ مول	6×10^{23}
ع/mol	$N = ?$

بر ادامه با توجه به مفهوم عدد آزوگادرو، یا یک تناسب ساده داریم:

$$N = 36 \times 10^{21} = 3.6 \times 10^{21}$$

۳- مخزنی به حجم ۵ لیتر حاوی گاز اکسیژن در فشار $1 \times 10^5 Pa$ و دمای $27^\circ C$ است. جرم گاز موجود در مخزن چند گرم است؟ (سراسری-۱۳۹۵)

$$(R = k \frac{J}{mol \cdot K}, M_{O_2} = 32 \frac{g}{mol})$$

$$\frac{5}{24} \quad \textcircled{۲}$$

$$\frac{20}{3} \quad \textcircled{۳}$$

$$\frac{5}{3} \quad \textcircled{۷}$$

$$\frac{1}{3} \quad \textcircled{۱}$$

پاسخ: گزینه ۳ با توجه به معادلهٔ حالت گاز کامل می‌توان نوشت:

$$PV = nRT \Rightarrow 10^5 \times (5 \times 10^{-3}) = n \times 8 \times (27 + 273) \Rightarrow n = \frac{500}{8 \times 300} = \frac{5}{24} mol$$

$$n = \frac{m}{M} \Rightarrow \frac{5}{24} = \frac{m}{\frac{5}{24} \times 27 + 273} gr$$

۴- چگالی یک گاز کامل در دمای $C = 7^\circ C$ و فشار $P = 10^5 Pa$ چند گرم بر لیتر است؟ $33.33 g/mol$ = جرم مولکولی

خارج از کشور - ۲۷۸

$$\frac{5}{24} \textcircled{2}$$

$$\frac{1}{8} \textcircled{3}$$

$$\frac{7}{24} \textcircled{4}$$

$$\frac{1}{10} \textcircled{1}$$

پاسخ: گزینه ۳ طبق معادلات داریم:

$$PV = nRT \Rightarrow PV = \frac{m}{M} RT \Rightarrow PM = \frac{m}{V} RT \Rightarrow PM = \rho RT$$

$$T = 7 + 273 = 280 K$$

$$10^5 \times 32 \times 10^{-3} = \rho \times 8 \times 280 \Rightarrow \rho = \frac{\cancel{10^5} \times 10^3}{\cancel{8} \times 280} = \frac{400}{280} = \frac{10 kg}{8 m^3} = \frac{gr}{lit}$$

۵- در یک مخزن علیتو هوا با فشار 3 اتمسفر موجود است. مقداری از هوای مخزن را خارج می کیم و فشار آن به 2 اتمسفر می رسد. حجم هوای خارج شده از مخزن در فشار یک اتمسفر چند لیتر است؟ (دما ثابت و گاز کامل فرض شود)

خارج از کشور - ۲۸۸

$$\frac{24}{24} \textcircled{2}$$

$$\frac{22}{22} \textcircled{3}$$

$$\frac{12}{12} \textcircled{4}$$

$$\frac{6}{6} \textcircled{1}$$

پاسخ: گزینه ۲ چون مقداری گاز کامل را به دو قسمت تقسیم کرده ایم، داریم:

$$\left. \begin{aligned} \frac{P_1 V_s}{T_s} &= \frac{P_1 V_1}{T_1} + \frac{P_r V_r}{T_r} \\ T_s &= T_1 = T_r \end{aligned} \right\} \Rightarrow P_s V_s = P_1 V_1 + P_r V_r \Rightarrow 3 \times 6 = 2 \times 6 + 1 \times V_r \Rightarrow V_r = 12 lit$$

۶- مخزنی شامل 2 گرم گاز هلیوم و 16 گرم گاز اکسیژن است. دمای مخلوط این دو گاز، $K = 300 K$ و فشار آن $10^5 Pa$ می باشد. با نظر اینکه گازها کامل باشند، چگالی مخلوط چند کلوگرم بر متر مکعب است؟

$$(R = 8.31 \frac{J}{mol \cdot K}, M_{He} = 4 \frac{g}{mol}, M_{O_2} = 32 \frac{g}{mol})$$

$$0.25 \textcircled{2}$$

$$0.40 \textcircled{3}$$

$$0.60 \textcircled{4}$$

$$0.75 \textcircled{1}$$

پاسخ: گزینه ۱ برای پاسخ دادن به این سؤال، مراحل زیر را طی می کنیم:

مرحله ای اول: محاسبه مجموع حجم گاز هلیوم و اکسیژن در مخلوط با توجه به معادله حالت گاز کامل:

$$\left\{ \begin{aligned} n_{O_2} &= \frac{m_{O_2}}{M_{O_2}} = \frac{16}{32} = \frac{1}{2} \\ n_{He} &= \frac{m_{He}}{M_{He}} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \end{aligned} \right. \Rightarrow n_{\text{خ}} = n_1 + n_r = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 mol$$

$$PV = nRT \Rightarrow 10^5 \times V = 1 \times 8 \times 300 \Rightarrow V = 24 \times 10^{-3} m^3$$

مرحله‌ی دوم: محاسبه‌ی چگالی مخلوط دو ماده با توجه به رابطه‌ی $\rho_{\text{مخلوط}} = \frac{\sum m}{V_{\text{ت}}}$

$$\rho_{\text{مخلوط}} = \frac{\sum m}{V} = \frac{(2+18) \times 10^{-3}}{\frac{24 \times 10^{-3}}{09125164028}} = \frac{18 \times 10^{-3}}{24 \times 10^{-3}} = \frac{3}{4} = 0,75 \frac{kg}{m^3}$$

۷- مخزنی به حجم 40 Lit حاوی مخلوطی از گازهای هیدروژن و هلیم در حیای $C = 127^\circ \text{C}$ و $P = 10^5 \text{ Pa}$ باشد. اگر جرم مخلوط خارج از کشور-۱۳۹۸

$$(R = k \frac{J}{mol \cdot K})$$

۲ ۴

۲ ۳

۱ ۲

۱ ۱

۰۹۱۲۵۱۶۴۰۲۸

پاسخ: گزینه

$$\begin{cases} M_{H_2} = 2 \text{ gr/mol} & V = 40 \text{ Lit} \\ M_{He} = 4 \text{ gr/mol} & T = 127 + 273 = 400 \text{ K} \\ P = 2 \times 10^5 \text{ Pa} & \\ PV = nRT \rightarrow \underbrace{(2 \times 10^5)(40 \times 10^{-3})}_{A=0} = n \times 8 \times 400 \rightarrow n = 2,5 \end{cases}$$

$$N = n_{H_2} + n_{He} = \frac{m_{H_2}}{m_{H_2}} + \frac{m_{He}}{m_{He}} = 2,5 \rightarrow \frac{m_{He}}{2} + \frac{m_{He}}{4} = 2,5$$

$$\rightarrow \begin{cases} 2m_{H_2} + m_{He} = 10g \\ m_{H_2} + 4m_{He} = 8g \end{cases} \rightarrow \begin{cases} m_{H_2} = 2g \\ m_{He} = 6g \end{cases} \rightarrow \frac{m_{H_2}}{m_{H_2}} = \frac{2}{2} = \frac{1}{1}$$

۸- مخزنی با حجم ثابت 8 Lit محتوی مخلوطی از دو گاز هیدروژن و هلیم با دمای ثابت 27°C درجه‌ی سلسیوس و فشار 5 atm است. اگر جرم مخلوط 8 g باشد، چند درصد از جرم مخلوط را هلیم تشکیل می‌دهد؟ خارج از کشور-۱۳۹۶

$$(R = k \frac{J}{mol \cdot K}, 1atm = 10^5 \text{ Pa})$$

۲۵ ۴

۴۰ ۳

۴۰ ۲

۲۵ ۱

۰۹۱۲۵۱۶۴۰۲۸

پاسخ: گزینه ۳ ابتدا چون همه‌ی اطلاعات مسئله در مورد مخلوط دو گاز (هیدروژن و هلیم) را داریم ابتدا تعداد مول این مخلوط را با استفاده از رابطه $PV = nRT$ بدست می‌آوریم.

$$PV = nRT \Rightarrow 8,0 \times 10^5 \times 8,0 \times 10^{-3} = n \times 8(27 + 273) \Rightarrow n = 2,5 \text{ mol}$$

حال با توجه به این که مجموع تعداد مول دو گاز و مجموع جرم دو گاز را داریم می‌توان نوشت:

$$\begin{aligned} H_2 &= (1) \quad \text{گاز} \quad \left\{ \begin{array}{l} n_1 + n_2 = 2,5 \\ m_1 + m_2 = 8,0 \xrightarrow{n = \frac{m}{M}} n_1 M_1 + n_2 M_2 = 8,0 \xrightarrow{\frac{M_1 = 2g}{M_2 = 4g}} 2n_1 + 4n_2 = 8,0 \end{array} \right\} \Rightarrow n_1 = 1,0 \\ He &= (2) \quad \text{گاز} \end{aligned}$$

$$n_r = \frac{m_r}{M_r} \Rightarrow 15 = \frac{m_r}{r} \Rightarrow m_r = r \cdot g$$

$$\frac{m_r}{M_r} = \frac{r}{A} \times 100\% = 100\%$$

۹- مخزنی با حجم ثابت ۱۴ لیتر محتوی مخلوطی از ۶ گرم گاز هیدروژن و ۱۲ گرم گاز نیتروژن ۳۷ درجه سلسیوس است. فشار مخلوط گازها چند اتمسفر است؟
مسارسی-۱۳۹۶

$$(M_{N_r} = ۲۸ \frac{g}{mol}, M_{H_r} = ۲ \frac{g}{mol}, 1atm = ۱ \cdot ۰^5 Pa, R = ۸ \frac{J}{mol \cdot K})$$

۱۲ ۲

۹ ۳

۸ ۷

۶ ۱

پاسخ: گزینه ۶ در ابتدا تعداد مول هر یک از دو گاز را به دست آوریم:

$$\left\{ \begin{array}{l} n_{H_r} = \frac{m_{H_r}}{M_{H_r}} = \frac{r}{A} = ۳ mol \\ n_{N_r} = \frac{m_{N_r}}{M_{N_r}} = \frac{۱۲}{۲۸} = ۴ mol \end{array} \right. \Rightarrow n_{\text{مخلوط}} = ۳ + ۴ = ۷$$

$$\left\{ \begin{array}{l} V_{\text{مخلوط}} = ۱۴ lit = ۱۴ \times ۱0^{-۳} m^3 \\ T_{\text{مخلوط}} = \theta + ۲۷۳ = ۲۷ + ۲۷۳ = ۵۰^\circ K \end{array} \right.$$

$$PV = nRT \Rightarrow P \times ۱۴ \times ۱0^{-۳} = ۷ \times ۸ \times ۵۰ \Rightarrow ۱۲ \times ۱0^5 Pa = ۱4 atm$$

۱۰- در سقفهایی به حجم ۳۳/۶ لیتر مخلوطی از دو گاز اکسیژن و هلیم وجود دارد. فشار گاز ۱×۱0^5 پاسکال و دمای آن ۷ درجه سلسیوس است. اگر جرم گاز ۵۴ گرم باشد، چند درصد مولکول‌های آن اکسیژن است؟
مسارسی-۱۳۹۲

$$(M_{He} = ۴ \frac{g}{mol}, M_{O_r} = ۳۲ \frac{g}{mol}, R = ۸ \frac{J}{mol \cdot K})$$

۳۰ ۲

۴۰ ۳

۶۰ ۷

۵۰ ۱

پاسخ: گزینه ۱ ابتدا تعداد مول مخلوط را به دست آوریم:

$$PV = nRT \Rightarrow ۳ \times ۱0^5 \times ۳۳,۶ \times ۱0^{-۳} = n \times ۸ \times ۵۰ \Rightarrow n = ۳$$

$$n_{\text{مخلوط}} = n_{He} + n_{O_r} \rightarrow n_{He} = (۳ - n_{O_r}), n = \frac{m}{M} \Rightarrow m = nM$$

$$n_{O_r} \times ۳۲ + (۳ - n_{O_r}) \times ۴ = ۵۴ \Rightarrow n_{O_r} = ۱,۵ mol$$

$$\frac{n_{O_r}}{n_{\text{مخلوط}}} \times 100 = \frac{1,5}{3} \times 100 = 50\%$$

نابراین:

۱۱- مقداری گاز کامل تک اتمنی در یک فرایند هم فشار، گرمای Q را می گیرد و انرژی درونی آن به اندازه ΔU تغییر می کند. کدام خارج از کشور- ۱۳۹۷

$$Q = \frac{\eta}{\Delta U} \textcircled{F}$$

$$Q = \frac{\eta}{\Delta U} \textcircled{W}$$

$$Q = -\Delta U \textcircled{Y}$$

$$Q = \Delta U \textcircled{1}$$

پاسخ: گزینه ۳ در فرآیند هم فشار تک اتمنی:

$$Q = ncp\Delta T = \frac{\eta}{2}nR\Delta T = \frac{\eta}{2}P\Delta V, \quad W = -P\Delta V$$

$$Q = -\frac{\eta}{2}W \Rightarrow W = -\frac{\eta}{2}Q$$

$$\Delta U = Q + W \Rightarrow \Delta U = Q - \frac{\eta}{2}Q = \frac{1-\eta}{2}Q \Rightarrow Q = \frac{2}{1-\eta}\Delta U$$

۱۲- گرمایی که یک گاز هیدروژن می گیرد، تا در قشر ثابت دمایش C° افزایش یابد، چند برابر مقدار گرمایی است که یک

$$(M_{H_2} = \frac{2}{mol}, C_P = 28 \frac{J}{mol \cdot K}, C_{(\omega)} = 4200 \frac{J}{kg \cdot ^\circ C}) \quad ۱ \text{ افزایش یابد؟}$$

خارج از کشور- ۱۳۹۳

$$1 \textcircled{F}$$

$$2 \textcircled{W}$$

$$\frac{1}{3} \textcircled{Y}$$

$$\frac{2}{3} \textcircled{1}$$

پاسخ: گزینه ۲ هردو گرمای مطرح شده در صورت سؤال را با توجه به روابط زیر محاسبه می کنیم (دقت شود که یک گرم گاز هیدروژن، معادل بانیم مول است):

$$Q_1 = nC_P = \frac{1}{\eta} \times 28 \times 1 = 14J$$

نمای

دما

برای

نیم

مول

گاز

هیدروژن در فشار ثابت است.

گرمای لازم برای افزایش دمای C° برای نیم مول گاز هیدروژن در فشار ثابت است.

$$Q_2 = mc\Delta T = 1 \times 10^{-3} \times 4200 \times 1 = 4.2J \quad (\text{گرمای لازم برای افزایش دمای } C^\circ \text{ برای ۱g آب})$$

$$\Rightarrow \frac{Q_1}{Q_2} = \frac{14}{4.2} = \frac{1}{0.3}$$

۱۳- در یک فرآیند هم فشار یک لیتر گاز کامل رو اتمنی در دمای صفر درجه ی سلسیوس مقداری گرمای از دست می دهد و حجم آن در

نشار یک اتسنفر به $10^5 Pa$ حجم اولیه A می رسد. در این فرآیند گاز چند ژول گرمای از دست می دهد؟

مسارسی- ۱۳۸۷

$$(1atm = 10^5 Pa, C_P = \frac{V}{R})$$

$$4 \textcircled{F}$$

$$100 \textcircled{W}$$

$$70 \textcircled{Y}$$

$$5 \textcircled{1}$$

پاسخ: گزینه ۲

$$\left\{ \begin{array}{l} Q = ncp(T_f - T_i) = n \times \frac{V}{R}(T_f - T_i) \\ \frac{PV}{T} = nR \Rightarrow T = \frac{PV}{nR} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow Q = n \times \frac{V}{R} R \left(\frac{PV_f}{nR} - \frac{PV_i}{nR} \right) = \frac{V}{R} P(V_f - V_i) = \frac{V}{R} \times 10^5 \left[(0.1 \times 10^{-3}) \right] = -10^{-5} J$$

۱۴- دمای ۱۰ گرم گاز هیدروژن در فشار ثابت از $C = ۲۷^{\circ}\text{C}$ به $C = ۱۲۷^{\circ}\text{C}$ می‌رسد. کار انجام شده توسط گاز در این فرایند چند کیلوژول است؟
سراسri-۱۳۹۶

09125164028

۸

۶

$$(R = A \frac{J}{\text{mol} \cdot \text{K}}, M_{H_2} = ۲ \frac{\text{g}}{\text{mol}})$$

۴

۷

۱

پاسخ: گزینه ۲ در فرآیند هم فشار کار از رابطه زیر بدست می‌آید.

$$W = -P\Delta V$$

$$W = -P\Delta V = -P(V_f - V_i) = -(PV_f - PV_i)$$

$$\frac{PV = nRT}{n = \frac{PV}{RT}} \rightarrow W = -(nRT_f - nRT_i) = -(5 \times ۸ \times ۴۰۰ - 5 \times ۸ \times ۳۰۰)$$

کار محیط روی دستگاه (گاز)

$$W' = +۴۰۰۰\text{J} = ۴k\text{J} \quad (W' = -W)$$

۱۵- گاز درون یک محفظه را در فشار ثابت $2 \times 10^{\text{۵}}\text{Pa}$ سرد می‌کنیم و از حجم 2lit به 2lit می‌رسد. اگر گاز در این فرایند 2800J گرمای از دست بدهد، انرژی درونی آن چند ژول کاهش می‌باشد؟
سراسri-۱۳۹۵

۳۶۰۰

۲۰۰۰

۱۸۰۰

۱۲۰۰

پاسخ: گزینه ۳ ابتدا کار انجام شده روی گاز را محاسبه می‌کنیم و در نهایت با استفاده از قانون اول ترمودینامیک به راحتی تغییرات انرژی درونی قابل محاسبه است:

$$Q = -2800\text{J}$$

$$W = -P(\Delta V) = -P(V_f - V_i) = -2 \times 10^{\text{۵}}(2 - 2) \times 10^{-\text{۴}} = 800\text{J}$$

$$\Delta U = Q + W = -2800 + 800 = -2000\text{J}$$

۱۶- حجم نیم مول گاز هلیم طی یک فرایند هم فشار، از 1 لیتر به 8 لیتر می‌رسد. اگر دمای اولیه گاز برابر 27°C باشد، کار انجام شده روی گاز چند ژول است؟
حرج از کشور-۱۳۹۷

$$(R = A \frac{J}{\text{mol} \cdot \text{K}})$$

۱۲۰۰

۲۴۰

-۱۲۰۰

-۲۴۰

پاسخ: گزینه ۳ فشار گاز را محاسبه می‌کنیم.

$$PV = nRT \Rightarrow P \times 10 \times 10^{-\text{۴}} = ۰,۵ \times ۸ \times ۳۰۰ \Rightarrow P = \frac{1200}{10^{-\text{۴}}} = 12 \times 10^{\text{۴}}\text{pa}$$

$$W = -P\Delta V = -12 \times 10^{\text{۴}} \times (8 - 10) \times 10^{-\text{۴}} = 240\text{J}$$

۱۷- یک مول گاز تک اتمی، طی یک فرایند هم فشار، $۰,۵$ کار روی محیط انجام می‌دهد. تغییر انرژی درونی گاز چند ژول است؟
سراسri-۱۳۹۷

۲۰

۶۰

۱۰۰


۱۴۰

پاسخ: گزینه ۳

$$\left. \begin{aligned} \Delta U &= \frac{3}{2}nR\Delta T = \frac{3}{2}P\Delta V \\ W_{\text{مرفت}} &= -P\Delta V \end{aligned} \right\} \Rightarrow |\Delta U_{\text{مرفت}}| = 1,5 |W_{\text{مرفت}}| = 1,5 \times 30 = 45 \text{ J}$$

۱۸- شکل مقابل مربوط به گاز کامل تک اتمی است که طریقایند a به طور هم فشار از دمای T_1 به دمای T_2 رسیده است. تغییر انرژی درونی گاز در این فرایند چند ژول است؟

سراسری-۱۲۸۱



۱) +۳۰۰
۲) +۵۰۰
۳) -۳۰۰
۴) -۵۰۰

$$\frac{PV}{T} = nR \Rightarrow T = \frac{PV}{nR}, \quad \Delta U = \frac{3}{2}nR\Delta T = \frac{3}{2}nR \left[\frac{P_2V_2}{nR} - \frac{P_1V_1}{nR} \right]$$

$$\Delta U = \frac{3}{2}[P_2V_2 - P_1V_1] = \frac{3}{2}P(V_2 - V_1) \Rightarrow \Delta U = \frac{3}{2} \times 10^5 [(2 - 4) \times 10^{-3}] = -300 \text{ J}$$

۱۹- در یک انبساط هم فشار گاز کامل، کدام کمیت‌ها مثبت‌اند؟ (W : کار انجام شده روی گاز، Q : گرمای داده شده به گاز و ΔU : تغییر انرژی درونی گاز است).

پاسخ: گزینه ۱

چون در این فرایند حجم گاز افزایش یافته است پس کار انجام شده روی گاز منفی است. از طرفی بنابر رابطه $V = \left(\frac{nR}{p}\right)T$ در فشار ثابت اگر حجم گازی افزایش یابد، دمای آن نیز افزایش می‌یابد ($\Delta U > 0$). در نتیجه بنابر قانون اول نرمودینامیک ($\Delta U = Q + W$)، چون $W < 0$ و $Q > 0$ است، می‌توان نتیجه گرفت که $\Delta U > 0$ است.

۲۰- مقداری گاز کامل تک اتمی طی فرآیندی هم فشار J ۵۰ گرم از محیط می‌گیرد. تغییر انرژی درونی این گاز چند ژول است؟

سراسری-۱۳۸۹

$$(C_m P = \frac{\Delta}{\Delta T} R)$$

۴۰۰ ۴)

۵۰۰ ۴)

۳۰۰ ۴)

۲۰۰ ۱)

پاسخ: گزینه ۲

$$Q = nCP(T_f - T_i) \Rightarrow Q = n \times \frac{\Delta}{\Delta T} R \left[\frac{PV_f}{nR} - \frac{PV_i}{nR} \right]$$

$$\Rightarrow Q = \frac{\Delta}{\Delta T} P(V_f - V_i) \Rightarrow 500 = \frac{\Delta}{\Delta T} P(V_f - V_i)$$

$$\Rightarrow P(V_f - V_i) = 200 \Rightarrow \Delta U = \frac{\Delta}{\Delta T} nR(T_f - T_i) = \frac{\Delta}{\Delta T} nR \left[\frac{PV_f}{nR} - \frac{PV_i}{nR} \right]$$

$$\Rightarrow \Delta U = \frac{\Delta}{\Delta T} P(V_f - V_i) = \frac{\Delta}{\Delta T} [200] = 200 \text{ J}$$

09125164028


$$\Delta U = -\frac{P}{V} W$$

$$\Delta U = -\frac{\rho}{V} W$$

$$\Delta U = -\frac{\gamma}{V} W$$

۲۱- یک گاز کامل تک اتمی، فرایند AB را مطابق شکل طی می‌کند. اگر انرژی درونی گاز طی این فرایند $\Delta U = 9kT$ تغییر کند، حجم گاز

!۳۹۱- سراسری-



$$(C_V = \frac{3}{2}R \text{ و } C_P = \frac{5}{2}R) \text{ در حالت } B \text{ چند لیتر است؟}$$

۳۸ ②

۵۰ ④

۳۹ ①

۴۵ ③

پاسخ: گزینه ۳

$$\begin{cases} \Delta U = \frac{3}{2}nR\Delta T \\ PV = nRT \Rightarrow P\Delta V = nR\Delta T \end{cases} \Rightarrow \Delta U = \frac{3}{2}P\Delta V \Rightarrow 9000 = \frac{3}{2}(1.5 \times 10^5) \times \Delta V$$

$$\Rightarrow V_f - V_i = \frac{3}{100}m^r = 30 \text{ Lit} \Rightarrow V_f = 50 \text{ Lit.}$$

نکته: $m^r \times 10^{-3} \rightarrow Lit$

۲۲- حجم اولیه ی گاز کاملی در دمای $C = 27^\circ C$ ۳۷ لیتر است. اگر در فشار ثابت $P = 1.5 \times 10^5 \text{ پاسکال}$ ، دمای آن را به $127^\circ C$ برسانیم، کاری که گاز روی محیط انجام می‌دهد، چند ژول است؟

!۳۹۱- سراسری-

۳۰۰ ④

۱۰۰ ③

۲۰۰ ②

۱ ①

پاسخ: گزینه ۳

$$P = \frac{V_1}{T_1} - \frac{V_2}{T_2} \rightarrow \frac{1}{270} - \frac{1}{400} \rightarrow V_f - \frac{1}{3} Lit$$

$$W' = -W = P\Delta V = (1.5 \times 10^5) \times [(\frac{1}{3} - 1) \times 10^{-3}] = 100 J$$

۲۳- دو مول گاز تک اتمی به حجم 75 لیتر متر مکعب را در فشار ثابت منبسط کرده ایم. اگر دمای اولیه ی گاز $35^\circ C$ کلوین باشد و در این فرایند $15^\circ C$ ژول گرمای مبادله شده باشد، دمای ثانویه چند کلوین و حجم ثانویه چند متر مکعب است؟

!۳۹۰- سراسری-

۳۸ و ۶۰۰ ④

۳ و ۷۶۶ ②

۳ و ۶۰۰ ①

پاسخ: گزینه ۱

$$Q = nCP(T_r - T_i) \Rightarrow 10^r = 2 \times \frac{5}{2} \times \Lambda(T_r - 25^\circ) \Rightarrow T_r = 800K$$

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_r V_r}{T_r} \Rightarrow \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_r}{T_r} \Rightarrow \frac{1/75}{350} = \frac{V_r}{600} \Rightarrow V_r = 3m^3$$

۲۴- دمای ۲ مول گاز کامل، درشار ثابت از 30° درجه سلسیوس به 80° درجه سلسیوس افزایش می‌یابد. کار انجام شده روی گاز در $1393-09125164028$ سراسری است؟

$$(R = \lambda \gamma^3 \frac{J}{mol \cdot K})$$

 -180° ④ 80° ③ -415° ⑦

۴۱۵ ①

پاسخ: گزینه ۱
09125164028

$$W_P = -P\Delta V \xrightarrow{P\Delta V - nR\Delta T} W_P = -nR\Delta T$$

$$W_P = -2 \times \lambda \gamma^3 (80 - 30) \Rightarrow W_P = -180 J$$

۲۵- درشار ثابت P ، به مقدار معینی گاز کامل Q ژول گرمای دهیم و دمای آن را به اندازه ΔT افزایش می‌دهیم. اگر تغیر خارج از کشور $1392-09125164028$ انرژی درونی گاز U باشد، کدام رابطه در درست است؟

$$0 < \Delta U = \frac{3}{4} Q$$

$$0 < \Delta U = Q$$

$$0 < \Delta U < Q$$


$$\Delta U < 0 < Q$$

پاسخ: گزینه ۳ پون دما افزایش یافته است بنابراین ΔU مشت است و در نتیجه گزینه ۳ نادرست است. از طرفی می‌دانیم در

$$Q = \frac{5}{3} W \text{ یا } W = \frac{3}{5} Q \text{ یا } W = \frac{3}{2} \Delta U \text{ و } Q = \frac{5}{2} \Delta U \text{ هم علامت نیستند و با توجه به این که در در نتیجه } \Delta U = Q + W \text{ بنابراین: } |Q| > |\Delta U|$$

$$0 < \Delta U < Q$$

۲۶- در شکل مقابل، پاره خط ab فرآیند را روی مقداری گاز کامل نشان می‌دهد. در طی این فرآیند خارج از کشور $1385-09125164028$



۱) انرژی درونی گاز کامل ثابت است.

۲) فشار گاز ثابت است.

۳) چگالی گاز تغییر نکرده است.

۴) با محیط خارج مبادله گرمای نشده است.

پاسخ: گزینه ۲ چون در ضمن فرآیند ab دمای گاز افزایش می‌یابد، انرژی درونی گاز کامل هم بالا می‌رود (حذف گزینه ۱) و گاز روی محیط بیرون کار انجام می‌دهد و از آن گرمای می‌گیرد (حذف گزینه ۳) و با بالا رفتن حجم گاز و ثابت ماندن جرم آن، چگالی گاز کاهش می‌یابد (حذف گزینه ۴). در نهایت چون فرآیند به صورت یک خط راست گذرا از مبدأ در دستگاه $T - V$ می‌باشد، فرآیند ab هم فشار است. (درست بودن گزینه ۲)

-۲۷- در یک فرایند هم فشار، یک لیتر گاز کامل دو اتمی مقداری گرما از دست می دهد و در فشار یک جو حجم آن 25 درصد کاهش خارج از کشور 1386 می یابد. کار انجام شده روی گاز چند زول است؟ (یک جزو برابر 10^5 باسکال است).

چهین گرفته ایدنی امکان ندارد.

۰۹۱۲۵۱۶۴۰۲۸

۲۵۰ ۳


۷۵ ۷

۲۵ ۱

پاسخ: گزینه ۱

$$W = -P\Delta V \rightarrow W = -10^5 \times \left[\left(1 - \frac{1}{2} \right) - 1 \right] \times 10^{-3} = 25J$$

-۲۸- نمودار $(P - T)$ یک مول گاز کامل مطابق شکل مقابل است. کدام عبارت درخصوص فرآیند ab درست است؟ سراسری-۱۳۸۸



۱) گاز گرما از دست داده است.

۲) کار انجام شده روی گاز مثبت است.

۱) حجم گاز افزایش یافته است.


۲) انرژی درونی گاز کاهش یافته است.

پاسخ: گزینه ۱ با توجه به شکل فشار کاهش یافته و دما افزایش یافته است و انرژی درونی افزایش یافته و طبق $PV = nRT$ می توان گفت حجم زیاد شده است.

$$V = nRT \rightarrow \frac{z}{P} \rightarrow \text{کم}$$

-۲۹- اگر نمودار $(P - T)$ ۵ مول گاز کامل A به حجم 10 لیتر و n مول گاز کامل B به حجم 16 لیتر به صورت شکل زیر باشد،

سراسری-۱۳۸۵




۱۴ ۲
۲۸ ۳

۱ ۱
۲ ۲

پاسخ: گزینه ۲ با استفاده از معادله هی حالت گازهای کامل داریم:

$$PV = nRT \rightarrow \frac{P_A}{P_B} \times \frac{V_A}{V_B} = \frac{n_A}{n_B} \times \frac{T_A}{T_B}$$


$$\frac{T_1 = ۱۰}{\frac{P_1}{V}} \times \frac{10}{16} = \frac{\Delta}{n_B} \times 1 \rightarrow \frac{10}{V} \times \frac{10}{16} = \frac{\Delta}{n_B} \rightarrow n_B = 14\text{ mol}$$



۳۰- نمودار $P - T$ نیم مول گاز کامل تک اتمی مطابق شکل است. در این فرایند انرژی درونی گاز چند ژول افزایش می‌یابد؟

۱۳۸۶- خارج از کشور

09125164028



$$(R = ۸ \frac{J}{mol \cdot K}, C_V = \frac{۳}{۲} R)$$

$$\textcircled{1}$$

$$\textcircled{2}$$


$$\textcircled{3}$$

پاسخ: گزینه ۳

$$\Delta U = nC_V\Delta T = \frac{۳}{۲}nR\Delta T = \frac{۳}{۲} \times ۰,۰۵ \times ۸ \times ۳۰۰ = ۱۸۰۰ J$$

۳۱- نمودار $P - V$ یک گاز کامل تک اتمی مطابق شکل است. در این فرایند، انرژی درونی گاز یافته است.

۱۳۸۶- خارج از کشور



۳۰۰۰ \textcircled{2}

۳ ژول افزایش \textcircled{3}

۳۰۰۰ ژول کاهش \textcircled{4}

$$\textcircled{1}$$

$$\textcircled{2}$$

$$\textcircled{3}$$

پاسخ: گزینه ۲

$$\Delta U = W + Q = ۰ + Q = nC_V\Delta T = \frac{۳}{۲}nR\Delta T = \frac{۳}{۲}V \cdot \Delta P$$

$$\Rightarrow \Delta U = \frac{۳}{۲} \times ۲ \times ۱ \cdot ۱0^{-۳} \times (۲ \times ۱ \cdot ۱0^۵ - ۱ \cdot ۱0^۵) = +۳۰۰ J$$

۳۲- اگر R ثابت گازها بر حسب $\frac{J}{mol \cdot K}$ باشد، مقدار گرمایی که در حجم ثابت باید به یک مول گاز کامل تک اتمی بدheim تا دمای آن را یک کلوین بالا ببرد، برابر با کدام است؟

۱۳۸۳- سراسری

$$\frac{۷}{۲} R \textcircled{2}$$

$$\frac{۵}{۲} R \textcircled{3}$$

09125164028

$$\frac{۳}{۲} R \textcircled{4}$$

$$\frac{۱}{۲} R \textcircled{1}$$

پاسخ: گزینه ۲

$$Q = nC_V(T_f - T_i) = ۱ \times \frac{۳}{۲}R(1) \Rightarrow Q = \frac{۳}{۲}R$$

۳۳- درون دو ظرف با حجم یکسان، در یکی n مول گاز اکسیژن و در دیگری به همان تعداد مول هلیم وجود دارد. طی یک فرایند هم حجم، به هر دو گاز، مقدار گرمایی یکسانی می‌دهیم. اگر نسبت افزایش دمای هلیم به افزایش دمای اکسیژن را با k و نسبت تغیر انرژی درونی گاز هلیم به تغیر انرژی درونی گاز اکسیژن را با m نشان دهیم، کدام گزینه درست است؟

۱۳۹۸- سراسری

$$m > 1, k > 1 \textcircled{2}$$

$$m < 1, k < 1 \textcircled{3}$$

$$m = 1, k = 1 \textcircled{4}$$

$$m = 1, k > 1 \textcircled{1}$$

پاسخ: گزینه ۱

$$\begin{cases} Q_{He} = \frac{\gamma}{\gamma - 1} n_{He} R \Delta T_{He} \\ Q_{Or} = \frac{\gamma}{\gamma - 1} n_{Or} R \Delta T_{Or} \end{cases}$$

$$\frac{Q_{He}}{Q_{Or}} = \frac{n_{He}}{n_{Or}} \times \frac{\Delta T_{He}}{\Delta T_{Or}} \times \frac{\gamma}{\gamma - 1} = 1 \rightarrow \frac{\Delta T_{He}}{\Delta T_{Or}} = \frac{\gamma}{\gamma - 1} = K \rightarrow K > 1$$

$\Delta U = Q + W$

در فرآیند همچو:

$$\frac{\Delta U_{He}}{\Delta U_{Or}} = \frac{Q_{He}}{Q_{Or}} = 1 = m \rightarrow m = 1$$

۳۴- فشار نیم مول گاز کامل دو اتمی در حجم ثابت ۲۵ درصد افزایش می‌یابد. اگر دمای اولیه گاز K° باشد، گاز چند زول گرما می‌گیرد؟ ($R = ۸۳۱۴ \frac{J}{mol \cdot K}$)

۴۵۰ ۲

۷۵۰ ۳

۹۰۰ ۴

۱۵۰۰ ۱

پاسخ: گزینه ۲ ابدها چون حجم ثابت است با استفاده از رابطه $\frac{P_r}{P_1} = \frac{T_r}{T_1}$ دمای ثانویه گاز را بدست می‌آوریم:

$$\frac{P_r}{P_1} = \frac{T_r}{T_1} \rightarrow \frac{P_r = P_1 + \frac{1}{r} P_1 = \frac{\gamma}{\gamma - 1} P_1}{T_1 = ۳۰۰} \rightarrow \frac{\frac{\gamma}{\gamma - 1} P_1}{P_1} = \frac{T_r}{۳۰۰} \rightarrow T_r = ۳۷۵K$$

برای محاسبه گرما نیم مول گاز دو اتمی در حجم ثابت از رابطه Q زیر بدست می‌آوریم:

$$Q = nC_V \Delta T \xrightarrow{n=۰,5 mol} Q = ۰,۵ \times \frac{\gamma}{\gamma - 1} R \times (T_r - T_1)$$

$$C_V = \frac{\gamma}{\gamma - 1} R$$

$$\Rightarrow Q = ۰,۵ \times \frac{۵}{۴} \times ۸ \times (۳۷۵ - ۳۰۰) = ۷۵۰J$$

۳۵- مقداری گاز کامل در فرآیندی از محیط گرمایی گیرد، در این صورت:

۱) دمای گاز افزایش می‌یابد.

۲) ممکن است دمای گاز ثابت بماند.

۳) الزاماً گاز روی محیط، کار انجام می‌دهد.

پاسخ: گزینه ۲ می‌تواند گاز گرما دریافت کند ولی دمایش ثابت بماند.

$$T_o = ۰ \rightarrow Q + W = ۰ \rightarrow Q = -W$$

$$V \uparrow \rightarrow W < ۰ \rightarrow Q > ۰$$

و گاز منبسط شود:

نرژی درونی همتابع دمای (مطلق) است. پس می‌تواند ثابت مانده باشد.

۳۶- دستگاهی از گاز کامل در یک فرآیند هم دما ۶۰° زول کار روی محیط انجام می‌دهد. انرژی درونی این دستگاه: سراسری ۱۳۸۶

۱) ثابت می‌ماند.

۲) بیش از ۶۰° زول کاهش می‌یابد.


۳) ۶۰° زول افزایش می‌یابد.

پاسخ: گزینه ۱ می‌دانیم انرژی درونی گاز کامل فقط تابع دمای مطلق گاز است پس در فرآیند هم دما که دمای گاز ثابت می‌ماند،

انرژی درونی آن نیز ثابت می‌ماند.

۳۷- مقدار $(P - T)$ ی مقدار معینی گاز کامل نک ائم، مطابق شکل زیر است. اگر حجم گاز در حالت c برابر 5 m^3 باشد، تغییر

حرج از T_1 - T_2 - T_3 - T_4 - T_5 - T_6 - T_7 - T_8 - T_9 - T_{10} به 10 m^3 باشد.



$$(C_V = \frac{3}{2}R) \text{ چند ژول است؟}$$

۱۰۰۰ ①

۶۰۰ ②

۲۵۰ ③

۱۵۰ ④

پاسخ: گزینه ۱

$$V_C = \frac{nRT_C}{P_C} = 4,5 \times 10^{-7} (\text{m}^3)$$

$$\rightarrow \frac{nR \times \frac{1}{5}T_1}{2 \times 10^5} = 4,5 \times 10^{-7} \rightarrow nRT_1 = \frac{900}{5} = 500 (*)$$

فرایند bc هم دما است. معنی:

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta U_{abc} = \Delta U_{ab} + \underbrace{\Delta U_{bc}}_{\text{هم دما}} = \Delta U_{ab} = Q_{ab} + W_{ab} \\ = nC_V \Delta T_{ab} = \frac{r}{r} nR \Delta T_{ab} = \frac{r}{r} nR(\frac{1}{5}T_1 - T_1) = \frac{r}{r} nR \times \frac{4}{5}T_1 \\ \text{در فرایند} bc \text{ درزو همچشان رو هم حجم} \Delta U = nC_V \Delta T \end{array} \right.$$

$$(*) : \Delta U_{abc} = \frac{4}{5} nRT_1 = \frac{4}{5} \times 500 = 400 \text{ J}$$

۳۸- در یک فرایند بی درزو، اگر حجم گاز از δLit به $4 Lit$ برسد، کار انجام شده روی گاز برابر W_1 و تغییر انرژی درونی گاز ΔU_1 است و اگر در ادامه همان فرایند، حجم گاز از $4 Lit$ به $3 Lit$ برسد، کار انجام شده روی گاز W_2 و تغییر انرژی درونی گاز ΔU_2 است. کدام رابطه درست است؟

$$\Delta U_2 > \Delta U_1, W_2 > W_1 \quad ①$$

$$\Delta U_2 > \Delta U_1, W_1 > W_2 \quad ②$$


$$\Delta U_2 = \Delta U_1, W_2 = W_1 \quad ③$$

$$\Delta U_1 > \Delta U_2, W_1 > W_2 \quad ④$$

$$\frac{\text{فرایند بیاندرد}}{Q=0} \rightarrow \begin{cases} \Delta U = W \\ \Delta U = nC_V \Delta T \end{cases}$$


09125164028

پاسخ: گزینه ۲



با توجه به نمودار، $S_2 > S_1$ است. یعنی مقدار کار (و همان ΔU) با کاهش حجم از ۴ لیتر به ۳ لیتر مقدار بیشتری خواهد داشت.

۳۹- یک گاز کامل با طی دو فرایند از حالت a به حالت c می‌رود، اگر در این مسیر کار انجام شده روی گاز W ، گرمای داده شده به ۱۳۹۷- سراسری Q و تغییر انرژی درونی گاز ΔU باشد، علامت W , Q و ΔU به ترتیب چگونه‌اند؟



- ۱) مثبت، مثبت و مثبت
- ۲) مثبت، مثبت و مثبت
- ۳) مثبت، مثبت و صفر
- ۴) منفی، مثبت و مثبت

پاسخ: گزینه ۲

ΔU : نقطه C نسبت به a از مبدأ نمودار $P - V$ دورتر است: $T_C > T_a \Rightarrow U_C > U_a \Rightarrow \Delta U > 0$

$$W : \begin{cases} a \rightarrow b : \text{افزایش حجم} \Rightarrow W_1 < 0 \\ b \rightarrow c : \text{کاهش حجم} \Rightarrow W_2 > 0 \end{cases} \xrightarrow{\text{با توجه به مساحت}} |W_2| > |W_1| \Rightarrow W_{\text{مجموع}} > 0$$

$$Q : \begin{cases} a \rightarrow b : \text{همفشار} \Rightarrow Q_1 > 0 \\ b \rightarrow c : \text{بی‌دروز} \Rightarrow Q_2 = 0 \end{cases} \rightarrow Q_{\text{مجموع}} = Q_1 > 0$$

۴۰- در جدول رویه‌رو، به جای X و Y از راست به چپ کدامیک از کلمه‌های زیر مناسب است؟ سراسری - ۱۳۹۶-

نزع فروتنی	حجم	انرژی درونی	نشان
کاهش	Y	X	
بی‌دروز			

۱) کاهش، افزایش

پاسخ: گزینه ۱

۲) افزایش، کاهش

۳) افزایش، افزایش

۴)

در فرآیندی بی‌دروز با کاهش فشار، حجم گاز افزایش می‌یابد. (انبساط بی‌دروز) در انبساط بی‌دروز، دمای گاز کاهش می‌یابد و چون نرژی درونی گاز یا دمای آن مناسب است، انرژی درونی نیز کاهش می‌یابد.

۴۱- در کدام یک از فرایندهای نام برده شده، تغییر انرژی درونی مقدار معینی گاز کامل، بزرگ‌تر از کاری است که محیط روی گاز خارج از کشور ۱۳۹۶- انجام داده است؟

۱) انبساط بی‌دروز

۲) تراکم هم فشار

۳) انبساط هم دما

۴) تراکم بی‌دروز

پاسخ: گزینه ۲

پاسخ: گزینه ۲ بنا بر قانون اول ترمودینامیک اگر $W > \Delta U$ باشد می‌توان نتیجه گرفت: $Q > 0$

گزینه‌های (۱) و (۴) بی‌دروز هستند و Q برای آنها صفر است.

پاسخ: گزینه ۲

گزینه‌ی (۳): در فرآیند هم دما $= 0$ و چون تراکم هم دما می‌باشد (کاهش حجم) کار در این فرآیند مشت است و $= Q < 0$ است.

گزینه‌ی (۲): در فرآیند انساط هم فشار تابر رابطه $W = -P\Delta V$ می‌توان نتیجه گرفت ($\Delta V > 0$) و در فرآیند های هم فشار داریم: $W = -P\Delta V = -2,5W$ پس $Q > 0$ است. بنابراین گزینه‌ی (۲) صحیح است.

۴۲- حجم گاز کاملی V_1 و فشارش P_1 است. آن را یک بار به صورت هم دما و یک بار هم به صورت بی‌دورو منسیط می‌کنیم تا فشارش به $P_r - \frac{1}{2}P_1$ برسد. حجم ثانویه گاز در فرآیند هم دما V_r و در فرآیند بی‌دورو $V_{r'}$ است. در این خصوص، کدام رابطه خارج از کشور-۳۸۹ درست است؟

$$V_r' < 2V_1, V_r = 2V_1 \quad \text{(۱)} \quad V_r' > 2V_1, V_r = 2V_1 \quad \text{(۲)} \quad V_r = V_r' = 2V_1 \quad \text{(۳)} \quad V_r = V_{r'} = 2V_1 \quad \text{(۴)}$$

پاسخ: گزینه‌ی (۳)


$$PV = nRT \Rightarrow \frac{P_r}{P_1} = \frac{V_1}{V_r} \Rightarrow V_r = 2V_1 \quad \text{فرآیند هم دما}$$

در فرآیند بی‌دورو، هنگامی که فشار گاز را نصف می‌کنیم، دمای گاز کاهش می‌باید. توجه شود در فرآیند هم دما گاز از محیط گرما دریافت می‌کند و دما ثابت می‌ماند ولی در فرآیند بی‌دورو گاز نسی تواند گرمایی از محیط بیرون دریافت کند.

$$\frac{P_r}{P_1} = \frac{V_1}{V_r} \times \frac{T_r}{T_1} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{V_1}{V_{r'}} \times \frac{T_r}{T_1}, (T_r < T_1) \Rightarrow V_{r'} < 2V_1$$

۴۳- نمودار $(P - V)$ می‌نمایی گاز تک اتمی مطابق شکل زیر است. انرژی درونی گاز در حالت c چند زول از انرژی درونی گاز

سراسری-۱۹۸



۷۲۰ (۱)

۱۲۰ (۲)


$$(C_P = \frac{\partial H}{\partial T})_V = R \quad \text{در حالت } a \text{ بیشتر است؟} \quad \text{۱۴۵} \quad \text{۱} \quad \text{۰۹۱۲۵۱۶۴۰۲۸}$$

۷۵۰ (۳)

۱۲۵ (۴)

پاسخ: گزینه‌ی ۲


در هر فرآیندی (یا چند فرآیند متوالی...) مانند AB در نمودار رسم شده:



$$-nR\Delta T_{CB} = -P_E\Delta V_{CB}$$

$$\Delta U_{AB} = \underbrace{\Delta U_{AC}}_{\text{محض}} + \underbrace{\Delta U_{CB}}_{\text{مفتخر}} = (Q_{AC} + W_{AC}) + (Q_{CB} + W_{CB}) = nC_P\Delta T_{CB}$$

۴۷- مطابق شکل زیر، مقداری گاز کامل، طی فرایندی از حالت i به حالت f می‌رسد. در مورد این فرایند می‌توان گفت:



فرایند هم دما است.

فرایند بی درو است.

گاز گرم گرفته است.

کار انجام شده روی گاز مشتث است.

پاسخ: گزینه ۳

$$\begin{cases} T_i \alpha P_i V_i \Rightarrow T_i \alpha P_i V_1 \\ T_f \alpha P_f V_f \Rightarrow T_f \alpha \frac{P_1}{1} \times ۳V_1 \end{cases} \Rightarrow T_f > T_i$$

بنابراین فرایند هم دما نیست. در این سطح بی درو نیز دما کاهش می‌باید در حالی که در این سوال دما در انتها فرایند افزایش یافته است. با توجه به افزایش دما می‌توان استدلال کرد که گاز گرم گرفته است.

توجه: در این سطح کار انجام شده منفی است.

۴۸- در یک انبساط بی درو، کار انجام شده توسط یک مول گاز کامل تک اتمی برابر ۱۶۵° ژول است. دمای گاز در این فرایند، چند خارج از کشور-۱۳۹۵

$$(R = \lambda \frac{J}{mol \cdot K})$$

۱۳۷,۵ ۲

۱۱۲,۵ ۳

۷۵ ۱


۶۵ ۱

پاسخ: گزینه ۳ در فرایند بی درو گرمایی مبادله نمی‌شود. بنابراین تنها راه تبادل انرژی سیستم با محیط انجام کار است.

$$\Delta U = Q + W \xrightarrow[Q=0]{W<0} \Delta U = W \xrightarrow{\text{لباط}} \frac{۳}{۲} nR\Delta T = -165^\circ$$

$$\Rightarrow \frac{۳}{۲} \times ۱ \times \lambda \times \Delta T = -165^\circ \Rightarrow \Delta T = -137,5^\circ \xrightarrow{\Delta T = \Delta \theta} \Delta \theta = -137,5^\circ C$$

۴۹- نمودار $P - V$ ی گاز کاملی مطابق شکل زیر است. در این فرایند، دمای مطلق گاز چند برابر شده است؟ خارج از کشور-۱۳۹۵



۳ ۲

۹ ۲

۱,۱ ۱

۶ ۲

پاسخ: گزینه ۳ با توجه به این که شبیه نمودار $P - V$ ثابت است یک رابطه خطی به صورت $P = aV$ بین فشار و حجم گاز در ظرف می‌گیریم که در آن a شبیه نمودار است.

$$P = aV \Rightarrow \frac{P}{V} = a = \text{ثابت} \Rightarrow \frac{P_r}{V_r} = \frac{P_1}{V_1} \xrightarrow{V_r = ۳V_1} \frac{P_r}{3V_1} = \frac{P_1}{V_1} \Rightarrow P_r = ۳P_1$$

$$PV = nRT \rightarrow \frac{P_r V_r}{T_r} = \frac{P_1 V_1}{T_1} \Rightarrow \frac{(۳P_1)(۳V_1)}{T_r} = \frac{P_1 V_1}{T_1} \Rightarrow \frac{۹}{T_r} = \frac{۱}{T_1} \Rightarrow \frac{T_r}{T_1} = ۹$$

۵- یک گاز کامل تک اتمی چرخه‌ای شامل سه فرایند متوالی هم دما، هم حجم و بی دررو را مطابق شکل روبرو، طی می‌کند. کار انجام شده روی محیط در فرایند بی دررو، برابر با کدام است؟



پاسخ: گزینه ۴ در یک چرخه‌ای کامل تغییر انرژی درونی صفر است و فرایند AB هم دما است.

$$\Delta U = 0 \Rightarrow Q_{AB} + W_{AB} + Q_{CA} + W_{CA} + Q_{BC} + W_{BC} = 0$$

$$W_{CA} + Q_{BC} = 0 \Rightarrow W_{CA} = -Q_{BC}$$

خارج از کشور - ۱۳۸۸

(۱) دمای گاز ثابت می‌ماند.

(۲) انرژی درونی گاز افزایش می‌یابد.

پاسخ: گزینه ۱ در فرایند بی دررو $\frac{1}{T} \times V$ این تناسب برقرار است و چون اببساط داریم V در نتیجه $\downarrow T$ در نتیجه \downarrow انرژی درونی کاهش می‌یابد.

۵-۴- در یک فرایند روی مقدار معینی گاز کامل، دمای دستگاه بدون دریافت یا انتقال گرما تغییر می‌کند. این فرایند می‌تواند..... باشد.

۱) بی دررو


۲) هم دما

۳) هم فشار

۴) هم جرم

پاسخ: گزینه ۴ می‌دانیم در فرایند بی دررو $0 \neq Q$ است.

۵-۵- شکل روبرو نمودار $(P - V)$ مربوط به مکانیکی گاز کامل است. انرژی درونی گاز در این فرایند چگونه تغییر می‌کند؟



(۱) پیوسته کاهش می‌یابد.

(۲) پیوسته افزایش می‌یابد.

(۳) ابتدا کاهش، سپس افزایش می‌یابد.

(۴) ابتدا افزایش، سپس کاهش می‌یابد.

پاسخ: گزینه ۳ با توجه به یکسان بودن حاصل ضرب PV در a و b ، دمای گاز در نقاط یکسان است.


از طرفی حاصل ضرب PV در نقطه‌ی وسط از a و b بیشتر است (یا مشتق گیری می‌توان ثابت کرد که حاصل ضرب PV در وسط این خط بیشترین مقدار را دارد)، یعنی دما ابتدا افزایش و سپس کاهش یافته است و با توجه به رابطه‌ی مستقیم بین انرژی درونی و دما، برای مقدار معینی گاز می‌توان گفت انرژی درونی گاز بین ابتدا افزایش و سپس کاهش یافته است.

راه دوم با توجه به یکسان بودن دمای a و b نمودار هم دمایی گذرا از بین این دو نقطه را ترسیم می‌کنیم و مشاهده می‌شود نقطه‌ی C بالای نمودار قرار دارد و این بدین معناست که:

$$T_c > T_a = T_b$$

نقطه‌ی C وسط پاره خط $a - b$ است.

۵-۴-نمودار $P - V$ نیم مول گاز کامل دو اتمی مطابق شکل زیر است. اگر دمای گاز در حالت a باشد، تغییر انرژی درونی خارج از کشور 1346J است.



$$(R = \frac{J}{mol \cdot K}) \quad \text{گاز در فرایند } ab \text{ چند ژول است؟}$$


$$\begin{array}{c} 2808 \\ 1000 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 4680 \\ 1800 \end{array}$$

پاسخ: گزینه ۳ تغییر انرژی درونی گاز دواتمی را می‌توانیم از رابطه زیر بدست آوریم:

$$\Delta U = \frac{5}{3}nR\Delta T = \frac{5}{3}(P_f V_f - P_1 V_1) \rightarrow Q = \frac{5}{3}(\frac{\Delta P_1}{\Delta V_1} \times \frac{\Delta V_1}{\Delta V_1} - P_1 V_1) \\ \Rightarrow Q = \frac{39}{10}P_1 V_1 \xrightarrow{P_f V_f = nRT_1} Q = \frac{39}{10}nRT_1 \Rightarrow Q = \frac{39}{10} \times 0.5 \times 8 \times 300 = 4680\text{J}$$

۵-۵-نمودار $(P - V)$ یک گاز کامل، مطابق شکل رو به رو است. در فرایند ab خارج از کشور -1343J است.



.....

۱ دمای گاز در طول فرایند ثابت می‌ماند.

۲ کاری که گاز روی محیط انجام می‌دهد منفی است.

۳ انرژی درونی گاز ابتدا کاهش، سپس افزایش می‌یابد.

۴ گرمایی که گاز می‌گیرد برابر کاری است که گاز روی محیط انجام می‌دهد.

پاسخ: گزینه ۴


$$U_a = P_1 V_1 \\ U_b = \frac{1}{3}P_1 \cdot 3V_1 \quad \left. \begin{array}{l} U_a = P_1 V_1 \\ U_b = \frac{1}{3}P_1 \cdot 3V_1 \end{array} \right\} \Rightarrow U_a = U_b \quad \text{ابتدا انرژی درونی را در ابتدا و انتهای فرایند بررسی می‌نماییم.}$$

حال تک تک گزینه‌ها را بررسی می‌نماییم:

گزینه ۱: با توجه به یکسان بودن انرژی درونی در ابتدا و انتهای فرایند اگر نمودار هم دمای گذرنده از a و b را ترسیم کنیم متوجه می‌شویم که دمای گاز در ابتدا افزایش و سپس کاهش می‌یابد بنابراین گزینه ۱ نادرست است. (نمودار هم دما زیر این نمودار قرار نیست).


گزینه ۲: در طول فرایند حجم گاز افزایش یافته است بنابراین کاری که گاز روی محیط انجام می‌دهد و گزینه ۲ هم نادرست است.

گزینه ۳: با توجه به آن چه در شرح گزینه ۱) بیان کردیم دمای گاز ابتدا افزایش و سپس کاهش می‌یابد بنابراین این گزینه نیز نادرست است.



$$\Delta U = U_b - U_a \xrightarrow{U_b - U_a} \Delta U = 0 \Rightarrow Q + W = 0 \Rightarrow Q = |W| : (\text{ف})$$

۵۶- مطابق شکل مقابل، گاز دو اتمی از طریق دو مسیر از K به N رسیده است. گرمایی که گاز در مسیر KMN گرفته، چند روول



$$(C_m V = \frac{\delta}{\gamma} R, C_m P = \frac{V}{\gamma} R) \text{ است؟}$$

۱۴۰۰ ۱۲۰۰ ۱۰۰۰

پاسخ: گزینه ۳

$$\Delta U_{KMN} = \Delta U_{KN} \Rightarrow Q_{KMN} + W_{KM} + W_{MN} = Q_{KN} + W_{KN}, \quad (W_{KM} = 0)$$


$$\Rightarrow Q_{KMN} = Q_{KN} + W_{KN} - W_{MN} \Rightarrow Q_{KMN} = \frac{\gamma}{\gamma - 1} P \cdot \Delta V - P \cdot \Delta V - (-S_{MN})$$

$$= \frac{\delta}{\gamma} \times 10^5 \times (4 \times 10^{-3}) + \frac{3 \times 10^5 \times 4 \times 10^{-3}}{\gamma} = 1600 J$$

۵۷- مطابق شکل رویه و، مقداری گاز کامل تک اتمی طی سه فرآیند adc و $acabc$ از حالت c می‌رود. در این خصوص

کدام بیان نادرست است؟

خارج از کشور



$$\Delta U = \frac{\gamma}{\gamma - 1} n R \Delta T$$

$$PV = nRT \Rightarrow T = \frac{PV}{nR} \Rightarrow \begin{cases} T_a = \frac{\gamma P_1 V_1}{nR} \\ T_c = \frac{\gamma P_1 V_1}{nR} \end{cases} \Rightarrow T_c - T_a = 0 \Rightarrow \Delta U = 0 \Rightarrow \Delta U_{adc} = \Delta U_{ac} = \Delta U_{abc}$$

$$W_{adc} = W_{ad} + W_{dc} = \gamma P_1 \times (\gamma V_1 - V_1) + 0 = \gamma P_1 V_1$$

$$W_{abc} = W_{ab} + W_{bc} = 0 + P_1 \times (\gamma V_1 - V_1) = \gamma P_1 V_1$$


بنابر قانون اول ترمودینامیک داریم:

$$\Delta U = Q + W$$

$\Rightarrow \begin{cases} o = Q_{adc} + W_{adc} \Rightarrow Q_{adc} = -W_{adc} \\ o = -Q_{abc} + W_{abc} \Rightarrow Q_{abc} = -W_{abc} \end{cases}$ یعنی گرمای دریافت شده در فرایند abc و adc یکسان نمی باشد. اگر تغییر انرژی

۵۸- نمودار $(P-V)$ ی گاز کاملی که از سه مسیر a ، b و c از حالت i به حالت f می رود. مطابق پلکل زیر است. اگر تغییر انرژی درونی گاز U و گرمایی که گاز می گیرد Q باشد، کدام رابطه درست است؟

سراسری ۱۹۴۲



$$Q_c > Q_b > Q_a \quad (1)$$

$$Q_a > Q_b > Q_c \quad (2)$$

$$\Delta U_a = \Delta U_b = \Delta U_c < o \quad (3)$$

$$\Delta U_a = \Delta U_b = \Delta U_c = o \quad (4)$$

پاسخ: گزینه ۱ برای مقدار معینی گاز کامل، انرژی درونی فقط تابع دمای مطلق گاز است، بنابراین در این سؤال چون ابتدا و انتهای هر سه مسیر یکسان است، بنابراین تغییرات انرژی درونی در هر سه مسیر یکسان خواهد بود و از طرفی چون فشار و حجم در انتهای مسیر بیش تر از ابتداء مسیر است، بنابراین دمای مطلق در انتهای مسیر بیش تر از ابتداء مسیر است و بنابراین داریم:

$$\Delta U_a = \Delta U_b = \Delta U_c > o \quad (1)$$

از طرفی مساحت زیر نمودار $P-V$ و محور حجم برابر با اندازه‌ی کاری است که محیط روی گاز انجام می‌دهد و چون فرایند انساطوی است، کار محیط روی گاز منفی است.

$$S_a < S_b < S_c \Rightarrow |W_a| < |W_b| < |W_c| \xrightarrow[W < o]{} W_c < W_b < W_a < o \quad (2)$$

با توجه به قانون اول ترمودینامیک ($\Delta U = Q + W$) و روابط (1) و (2)، می‌توان نتیجه گرفت:

$$Q_c > Q_b > Q_a > o$$

۵۹- یک گاز کامل تک انتها از دو مسیر abe و adc از حالت a به حالت c می‌رود. کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

خارج از کشور ۱۹۴۱

۱) گرمایی که گاز در هر دو مسیر می‌گیرد، یکسان است.

۲) گرمایی که گاز در مسیر abc می‌گیرد، بیشتر از گرمایی است که در مسیر adc می‌گیرد.


۳) کار انجام شده توسط گاز در مسیر adc ، بیش تر از کار انجام شده در مسیر abc است.

۴) تغییر انرژی درونی گاز در مسیر abc بیش تر از تغییر انرژی درونی گاز در مسیر adc است.

پاسخ: گزینه ۲ برای پاسخ به این سؤال، به موارد زیر توجه کنید:

۱- با توجه به این که در مسیرهای abc و adc نقطه‌ی آغاز و پایان یکسان است، بنابراین تغییر انرژی درونی در دو مسیر یکسان است.

$$\Delta U = \frac{3}{2}(P_c V_c - P_a V_a) \Rightarrow \Delta U_{abc} = \Delta U_{adc}$$



۲- در فرایندهای ab و cd کار صفر است (زیرا فرآیند هم حجم است). و در فرایندهای bc و ad که انساطوی هم فشار هستند، کار انجام شده منفی است.

$$W_{abc} = W_{ab} + W_{bc} = 0 + (-P_r(V_r - V_1)) = -P_r(V_r - V_1)$$

$$W_{adc} = W_{ad} + W_{dc} = W_{ad} + 0 = -P_1(V_r - V_1)$$

۳- گرمای داده شده به گاز در مسیر abc بیشتر است، محاسبات زیر این موضوع را تأیید می‌کند (دقت شود که ΔU در دو مسیر یکسان است)

$$\Delta U = Q + W \Rightarrow Q = \Delta U - W$$

$$\begin{cases} Q_{abc} = \Delta U + P_r(V_r - V_1) \\ Q_{adc} = \Delta U + P_1(V_r - V_1) \end{cases} \xrightarrow{P_r > P_1} Q_{abc} > Q_{adc}$$

$$6- مقداری گاز کامل تک اتمی در فشار P_1 و دمای مطلق T_1 قرار دارد. طی یک فرآیند هم حجم دمای گاز به$$

می‌رسد و گاز گرمای Q_1 را دریافت می‌کند. سپس طی یک فرآیند هم فشار دمای گاز به $T_2 = 4T_1$ می‌رسد و گاز گرمای Q_2 را دریافت می‌کند. Q_2 چندباربر Q_1 است؟

$$\frac{1}{3} \textcircled{4}$$

$$\frac{5}{6} \textcircled{3}$$

$$10 \textcircled{2}$$

$$5 \textcircled{1}$$

پاسخ: گزینه ۴


$$Q_1 = nC_V(T_r - T_1) = n \times \frac{r}{r} R(T_r - T_1) = \frac{r}{r} nR(rT_1 - T_1) \Rightarrow Q_1 = \frac{r}{r} nR(T_1) = \frac{r}{r} nRT_1 \quad \left\{ \right.$$

$$Q_r = nC_P(T_r - T_r) = n \times \frac{\Delta}{r} R(\cancel{r}T_r - T_r) = \cancel{r} \times \frac{\Delta}{r} nRT_r \Rightarrow Q_r = \frac{15}{r} nR(4T_1) = 15nRT_1 \quad \left. \right\}$$

$$\Rightarrow \frac{Q_r}{Q_1} = \frac{15nRT_1}{\frac{r}{r} nRT_1} = 15$$

۶- مطابق شکل گاز کاملی طی سه فرآیند BC , AB و CD از نقطه A به نقطه D می‌رود، کدام گزینه‌ی زیر درست است؟

۱۳۸۷- مساری



۱) انرژی درونی گاز ثابت می‌ماند.

۲) کار محیط روی گاز منفی است.

۳) انرژی درونی گاز افزایش می‌یابد.

۴) کار روی محیط انجام می‌دهد پرایل مغایر است.


پاسخ: گزینه ۳ چون انرژی درونی به مسیر بستگی ندارد، می‌توانیم مسیر AD را جایگزین مسیر $ABCD$ کنیم، در مسیر AD

حجم ثابت و چون فشار افزایش می‌یابد. ($P_r > P_1$)

مای گاز نیز زیاد می‌شود بنابراین انرژی درونی گاز زیاد می‌شود. $\uparrow PV = nRT$ ثابت

$$nR = \frac{\text{زیاد}}{\text{زیاد}} \leftarrow \frac{PV}{T} \rightarrow \frac{\text{ثابت}}{\text{ثابت}}$$

۶۲- نمودار $(P - V)$ یک گاز کامل تک اتمی مطابق شکل زیر است. گرامایی که گاز در فرایند abc با محیط مبادله می‌کند، چند



$$\frac{2300}{3} \quad \frac{2200}{3}$$

$$(R = ۸ \frac{A}{mol \cdot K})$$


$$110 \quad ①$$

$$170 \quad ③$$

پاسخ: گزینه ۱ مطابق نمودار، فرایند هم فشار است، بنابراین می‌توان نوشت:

$$Q_{ab} = nCP(T_b - T_a) \quad \frac{PV = nRT}{C_P = \frac{\Delta}{V} R} \quad Q_{ab} = \frac{\Delta}{V} P_{ab}(V_b - V_a)$$

$$\Rightarrow Q_{ab} = \frac{\Delta}{V} \times \frac{\Delta}{V} \times 10^5 \times (3 - 1) \times 10^{-3} \Rightarrow Q_{ab} = \frac{۲۵۰۰}{3} J$$



از طرفی داریم:

$$P_a V_a = P_c V_c \Rightarrow T_b = T_c \Rightarrow U_b = U_c \Rightarrow \Delta U_{bc} = ۰$$

بنابراین با استفاده از قانون اول ترمودینامیک داریم:

$$\Delta U_{bc} = Q_{bc} + W_{bc} = ۰ \Rightarrow Q_{bc} = -W_{bc}$$

$$\Rightarrow Q_{bc} = \frac{1}{V} \times (\Delta - ۳) \times 10^{-3} \times (1 + \frac{\Delta}{V}) \times 10^5 \Rightarrow Q_{bc} = \frac{۱۰۰}{3} J$$

$$Q_{ac} = Q_{ab} + Q_{bc} = \frac{۲۵۰۰}{3} + \frac{۱۰۰}{3} \Rightarrow Q_{ac} = ۱۱۰ J$$

۶۳- دمای نیم مول گاز تک اتمی طی یک فرایند چگ فشار از C به Z به ۱۴۷ درجه می‌رسد. سپس طی یک فرایند هم حجم، فشار گاز، ۲۵ درصد کاهش می‌یابد. تغییر انرژی درونی گاز در کل فرایندها چند ژول است؟ $(C_V = ۱۲ \frac{J}{mol \cdot K})$

$$۱۰۸ \quad ②$$

$$۵۶۰ \quad ③$$

$$۲۴۰ \quad ④$$

$$۲۱۰ \quad ①$$

پاسخ: گزینه ۱ تغییر انرژی درونی گاز تک اتمی را در هر حالت به دست می‌وریم:


$$\left. \begin{array}{l} \theta_1 = V^o C \rightarrow T_1 = ۲۸۰ K \\ \theta_r = ۱۴۷^o C \rightarrow T_r = ۴۲ K \end{array} \right\} \Rightarrow \Delta U_1 = nC_V \Delta T = ۰,۵ \times ۱۲ \times (۴۲ - ۲۸) \Rightarrow \Delta U_1 = ۸۴ J$$

در حجم ثابت، فشار با دمای مطلق گاز متناسب است. بنابراین اگر در حجم ثابت، فشار گاز ۲۵ درصد کاهش یابد دمای مطلق گاز نیز ۲۵ درصد کاهش می‌یابد.

$$T_r = ۰,۷۵ T_r = ۰,۷۵ \times ۴۲ \rightarrow T_r = ۳۱۵ K$$

$$\Delta U_r = nC_V \Delta T' = ۰,۵ \times ۱۲ (۳۱۵ - ۴۲) = -۶۳۰ J$$

$$\Delta U_T = \Delta U_1 + \Delta U_r = 840 + (-630) = 210 \text{ J}$$



۶۴- چرخه رویه رو، مربوط به مقدار معینی گاز کامل است. در این چرخه کدام مورد درست است؟ خارج از کشور ۰۹۱۲۵۱۶۴۰۲۸


$$|Q_{ca}| > Q_{ab} \quad \text{(Y)}$$

$$|\Delta U_{ca}| > \Delta U_{ab} \quad \text{(F)}$$

$$|W_{bc}| < W_{ca} \quad \text{(1)}$$

$$|\Delta U_{ca}| < \Delta U_{ab} \quad \text{(2)}$$

پاسخ: گزینه ۲



توجه کنید که نمودار داده شده در سوال، نمودار $P - T$ (فشار - زمان) است بنابراین برای تحلیل راحت تر گزینه ۱ نمودار $P - V$ (فشار - حجم) رارسم می کنیم.

می دانیم اندازه گار انجام شده در یک فرایند برابر است با مساحت زیر نمودار آن فرایند در نمودار $V - P$. بنابراین داریم:


$$|W_{bc}| = S_1 \quad \left\{ \begin{array}{l} S_1 > S_r \\ W_{ca} = S_r \end{array} \right. \rightarrow |W_{bc}| > W_{ca} \Rightarrow \text{گزینه ۱ غلط است}$$

می دانیم در یک چرخه $\Delta U = 0$ می باشد پس داریم:

$$\Delta U_{\text{فرایند}} = 0 \Rightarrow \Delta U_{ab} + \Delta U_{bc} + \Delta U_{ca} = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{فرایند } bc \text{ همدم} \\ \Delta U_{bc} = 0 \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \Delta U_{ab} + \Delta U_{ca} = 0 \Rightarrow \Delta U_{ab} = -\Delta U_{ca} \Rightarrow |\Delta U_{ca}| = |\Delta U_{ab}| \quad \text{گزینه ۳ و ۴ غلط است}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{فرایند } ab \text{ همحجم است} \\ \Rightarrow Q_{ab} = nC_V \Delta T_{ab} \\ \text{فرایند } ca \text{ هم فشار است} \\ \Rightarrow Q_{ca} = nC_P \Delta T_{ca} \end{array} \right\} \frac{|\Delta T_{ca}| = \Delta T_{ab}}{C_P > C_V} \Rightarrow |Q_{ca}| > |Q_{ab}| \quad \text{گزینه ۲ صحیح است}$$



۶۵- نمودار $(P - T)$ یک گاز کامل مطابق شکل این است. کدام گزینه زیر درست است؟ خارج از کشور ۰۹۱۲۵۱۶۴۰۲۸

$$Q_{BC} < |Q_{DA}| \quad \text{(Y)}$$

$$|W_{BC}| < W_{DA} \quad \text{(F)}$$

$$W_{CD} > W_{AB} \quad \text{(1)}$$

$$|Q_{CD}| > |Q_{AB}| \quad \text{(2)}$$

پاسخ: گزینه ۳ تذکر: در یک فرایند هم حجم، نمودار $T - P$ خطی عبوری از مبدأ می باشد که شیب آن برابر $\frac{nR}{V}$ است.

$$PV = nRT$$

$$\tan \alpha = \frac{P}{T} = \frac{nR}{V}$$

شیب خط کاهش می باشد. $\Rightarrow \alpha$ (کاهش) (افزایش)


بنابراین فرایندهای AB و CD هم حجم هستند و کار آنها صفر است. از طرفی با توجه به شیب خطوط AB و CD

حجم گاز در فرآیند AB از CD بیشتر است. (در فرآیند هم حجم کار انجام شده بر روی گاز توسط محیط صفر است.)

$$W_{AB} = W_{CD} = 0$$

$$|Q| = \frac{3}{2}V\Delta P \xrightarrow{\Delta P_1 > \Delta P_2} V_{CD} > V_{AB} \Rightarrow |Q_{CD}| > |Q_{AB}|$$

۶۶- یک گاز کامل تک اتمی چرخه‌ای را مطابق شکل می‌پیماید. تغییر انرژی درونی گاز در فرآیند ab چند برابر V_1 است؟



$$(C_V = \frac{3}{2}R, C_P = \frac{5}{2}R)$$

۴۵ ①

۱۰۵ ③




پاسخ: گزینه ۳
09125164028

$$\frac{PV}{T} = nR \Rightarrow T = \frac{PV}{nR} \Rightarrow T_a = \frac{P_1 V_1}{nR}, T_b = \frac{2P_1 \times 4V_1}{nR} = \frac{8P_1 V_1}{nR}$$

$$\Delta U = \frac{3}{2}nR\Delta T = \frac{3}{2}nR \left(\frac{8P_1 V_1}{nR} - \frac{P_1 V_1}{nR} \right) = \frac{3}{2} \times 4P_1 V_1 = \frac{21}{2}P_1 V_1 = 10.5P_1 V_1$$

مرسله-۱۳۸۰

۶۷- نمودار $P - V$ ، سه فرآیند ترمودینامیکی گاز کامل رسم شده است. نمودار $V - T$ آن‌ها کدام است؟




پاسخ: گزینه ۳ فرآیند AB یک فرآیند همدما که نمودارهای ۲ و ۴ می‌تواند درست باشد. فرآیند BC نیز هم فشار می‌باشد (۵) که در این صورت فقط گزینه ۴ می‌تواند درست باشد.

۶۸- یک مول گاز کامل تک اتمی، چرخه‌ای مطابق شکل را طی می‌کند. گاز در کل چرخه چند ژول گرمای از محیط می‌گیرد؟

حرج از کشور ۱۳۸۷

$V(lit)$



$$(R = 8 \frac{J}{mol \cdot K})$$

۲۰۰ ①

۴۰۰ ②

۶۰۰ ③

۸۰۰ ④

پاسخ: گزینه ۴

در یک چرخه $\Delta U = 0$ می‌باشد.

فرآیند ad و bc هم فشار می‌باشد. $(W = -P\Delta V = -nR\Delta T)$

$$\Delta U = Q + W \Rightarrow \circ = Q + W \Rightarrow Q = -W$$


$$W = W_{ab} + W_{bc} + W_{cd} + W_{da} = \circ + W_{bc} + \circ + W_{da} = W_{bc} + W_{da}$$

$$W = -nR(T_c - T_b) - nR(T_a - T_d)$$

$$= -1 \times \lambda \times (400 - 200) - 1 \times \lambda (100 - 200) = -200\lambda J \Rightarrow Q = 200\lambda J$$

۶۹- نمودار $(P - T)$ برای یک مول گاز کامل تک‌اتمی، مطابق شکل است. کار انجام شده روی گاز در فرآیند ca چند زول است؟

خارج از کشور - ۱۳۴۸



$$(R = \lambda J/mol \cdot K)$$

۱ صفر

۲ ۱۲۰۰

۳ ۲۴۰۰

۴ باید فشار گاز در حالت a معین باشد.

پاسخ: گزینه ۳

۵ ۰۶۰۵

۶ ۰۷۴۵


۷ ۰۹۰۶

$$PV = nRT \Rightarrow V = \left(\frac{nR}{P}\right)T \Rightarrow V_r - V_i = \frac{nR}{P}(T_r - T_i)$$

$$\Rightarrow W = -P\Delta V = -nR\Delta T \Rightarrow 200 \times (300 - 600) = -200\lambda J$$

۷۰- مقداری گاز کامل تک‌اتمی، چرخه‌ای را مطابق شکل زیر می‌بینید. اگر گاز در فرآیند ab , ab , انرژی درونی

۱۳۴۶- سراسری -



۱۸۰۰ ۷

۲۴۰۰ ۮ

۱۵۰۰ ۱

۲۱۰۰ ۳

پاسخ: گزینه ۳ در فرآیند ab که یک فرآیند هم‌فشار است داریم:

$$Q_{ab} = \frac{\Delta}{2} P\Delta V = \frac{\Delta}{2} P_1 (4V_1 - V_1) = \frac{\Delta}{2} P_1 3V_1 \xrightarrow{Q=1500J} 1500 = \frac{\Delta}{2} \times 2P_1 V_1 \Rightarrow P_1 V_1 = 200$$

چون گاز تک‌اتمی است برای محاسبه تغییرات انرژی درونی از رابطه زیر استفاده می‌کنیم:

$$\Delta U_{ca} = \frac{3}{2} nR\Delta T = \frac{3}{2} nR \left(\frac{P_1 V_1}{nR} - \frac{\lambda P_1 V_1}{nR} \right) = -\frac{3}{2} \times \sqrt{P_1 V_1} = -\frac{21}{2} \times 200 = -2100J$$

۷۱- اگر دمای چشمه‌ی سرد یک ماشین گرمایی را که با چرخه‌ی کارنو کار می‌کند ۱۰۰ کلوین کاهش دهیم، بازده آن از η به

۱۳۴۷- سراسری - $+ ۲۰\%$ تبدیل می‌شود. دمای چشمه‌ی گرم این ماشین چند درجه‌ی سلسیوس است؟

۲۲۷ ۸

۲۰۰ ۳

۳۲۷ ۷

۵۰۰ ۱

پاسخ: گزینه ۳ با استفاده از رابطه‌ی بازدهی ماشین گرمایی که چرخه‌ی کارنو را طی می‌کند، می‌توان نوشت:

$$\eta_{max} = 1 - \frac{T_L}{T_H} \quad (I)$$

$$\text{در حالت دوم: با کاهش دمای چشمه‌ی سرد، بازدهی ماشین } 20\% \text{ یا } \frac{1}{5} \text{ افزایش می‌یابد، بنابراین داریم:}$$

$$\eta'_{\max} = 1 - \frac{T'_L}{T_H} \Rightarrow \eta_{\max} + \frac{1}{\delta} = 1 - \frac{T_L - 100}{T_H}$$

$$\xrightarrow{(I)} 1 - \frac{T_L}{T_H} - \frac{1}{\delta} \geq 1 - \frac{T_L}{T_H} - \frac{100}{T_H} \Rightarrow T_H = 500K \Rightarrow \theta_H = 227^\circ C$$

۷۲- اختلاف دمای منبع گرم و منبع سرد در یک ماشین گرمایی $C = 27^\circ C$ است. اگر بیشترین بازده این ماشین $\eta = 30\%$ باشد، دمای منع
سراسری $138^\circ C$

-۱۸۳ ⑤

-۱۵۶ ③

-۲۱۰ ⑦

۹۰ ①

پاسخ: گزینه ۴

$$\eta_{\max} = 1 - \frac{T_L}{T_H} = \frac{T_H - T_L}{T_H} \Rightarrow \eta = \frac{27}{T_H} \Rightarrow T_H = 90K$$

$$T_H = \theta + 273 \Rightarrow 90 = \theta + 273 \Rightarrow \theta = -183^\circ C$$

۷۳- حداقل بازده ماشین حرارتی که بین دماهای جوش و انجام آب ($100^\circ C$ و صفر درجه سلسیوس) کار می کند، تقریباً چند درصد
سراسری $138^\circ C$

۳۳ ⑤

۴۰ ③

۲۷ ⑦

۱۵ ①

پاسخ: گزینه ۲

$$\eta_{\max} = 1 - \frac{T_L}{T_H} = 1 - \frac{0 + 273}{100 + 273} = 1 - \frac{273}{373} = \frac{100}{373} \Rightarrow \eta_{\max} = 0,27 = 27\%$$

۷۴- یک ماشین که با چرخه‌ی کارنو کار می کند به اندازه $10 \times 1,26 \times 10^7$ زول گرم از منبع گرم با دمای $627^\circ C$ درجه سلسیوس گرفته
و مقداری از آن را به منبع سرد با دمای $27^\circ C$ درجه سلسیوس می دهد، کار انجام شده توسط ماشین و گرمایی را که به چشممه سردد
داده است، به ترتیب از راست به چپ هر کدام چند زول است؟

$|Q_L| = 4,2 \times 10^9, |W| = 8,4 \times 10^6 \quad ⑦$

$|Q_L| = 12 \times 10^9, |W| = 6 \times 10^6 \quad ⑤$

$|Q_L| = 4,2 \times 10^9, |W| = 4,2 \times 10^6 \quad ①$

$|Q_L| = 6 \times 10^9, |W| = 12 \times 10^6 \quad ④$

پاسخ: گزینه ۲

$$\eta_{\max} = 1 - \frac{T_L}{T_H} = 1 - \frac{27 + 273}{627 + 273} = 1 - \frac{300}{900} = \frac{2}{3}$$

$$\eta_{\max} = \frac{|W|}{Q_H} \Rightarrow \frac{2}{3} = \frac{|W|}{1,26 \times 10^7} \Rightarrow |W| = 0,84 \times 10^7 = 8,4 \times 10^6 J$$

$$Q_H = |Q_L| + |W| \Rightarrow |Q_L| = Q_H - |W| = 1,26 \times 10^7 - 0,84 \times 10^7 \\ = 0,42 \times 10^7 = 4,2 \times 10^9 J$$

۷۵- دمای چشممه سرد در یک ماشین گرمایی کارنو، $7^\circ C$ درجه سلسیوس و بازده آن 50% درصد است. اگر با ثابت ماندن دمای
چشممه گرم، بازده ماشین به 40% درصد رسیده باشد، دمای چشممه سرد چند درجه افزایش یافته است؟

۶۳ ⑤

۵۶ ③

۴۹ ⑦

۴۲ ①

پاسخ: گزینه ۳

$$\eta = 1 - \frac{T_L}{T_H} \Rightarrow \begin{cases} \eta_{r5} = 1 - \frac{273 + 7}{T_H} \\ \eta_{r4} = 1 - \frac{T_L}{T_H} \Rightarrow \eta_{r4} = 1 - \frac{T_L}{560} \\ \Rightarrow T_L = 236K \Rightarrow \theta_L = 236 - 273 = 63^\circ C \\ \Rightarrow \Delta\theta_C = 63 - 7 = 56^\circ C \end{cases}$$

در نتیجه دمای چشمه‌ی سرد، ۵۶ درجه‌ی سلسیوس افزایش یافته است.

۷۶- یک ماشین گرمایی کارنو در هر ثانیه ۴۰۰۰ زول کار انجام می‌دهد و بین دو منع سرد و گرم با دماهای $42^\circ C$ و $127^\circ C$ خارج از کشور-۱۸۲۱ کار می‌کند. گرمایی که در هر ثانیه توسط ماشین از چشمه‌ی گرم گرفته می‌شود، چند زول است؟

۴۰۰۰

۳۰۰۰

۴۰۰۰

۲۰۰۰

$$\eta_{max} = 1 - \frac{T_L}{T_H} \Rightarrow \eta_{max} = 1 - \frac{320 + 7}{400 + 273} = 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$$

$$\eta_{max} = \frac{|W|}{Q_H} \Rightarrow \frac{1}{5} = \frac{400}{Q_H} \Rightarrow Q_H = 2000J$$

۷۷- بازده یک ماشین کارتون ۲۵ درصد است. این ماشین بین دو چشمه با دمای ثابت که اختلاف دمای آن‌ها $100^\circ C$ است. کار می‌کند. دمای چشمه‌ی گرم چند درجه‌ی سلسیوس است؟ خارج از کشور-۱۳۲۳

۱۰۰

۵۲۷

۴۰۰

۱۲۷

پاسخ: گزینه ۱

$$\eta = 1 - \frac{T_L}{T_H} \Rightarrow \frac{1}{5} = 1 - \frac{T_L}{T_L + 100} \Rightarrow \frac{T_L}{T_L + 100} = \frac{3}{4} \Rightarrow T_L = 200K \quad \text{پاسخ: } 516407$$

$$\eta = 1 - \frac{T_L}{T_H} \Rightarrow \eta = 1 - \frac{\theta_c + 273}{\theta_n + 273} \xrightarrow{\theta_B = \theta_n} 1 - \frac{30}{100} = 1 - \frac{\theta_c + 273}{40\theta_c + 273}$$

۷۸- بازده‌ی یک ماشین گرمایی کارتون، ۳۰ درصد است. اگر بر حسب درجه‌ی سلسیوس دمای منع گرم آن ۴ برابر دمای منع سرد آن باشد. دمای منع سرد، چند درجه‌ی سلسیوس است؟ سراسری-۱۳۹۵

۹۱

۴۵,۵

۳۵,۵

۲۸

$$\eta = 1 - \frac{T_L}{T_H} \rightarrow \eta = 1 - \frac{\theta_c + 273}{\theta_n + 273} \xrightarrow{\theta_B = \theta_n} 1 - \frac{30}{100} = 1 - \frac{\theta_c + 273}{40\theta_c + 273}$$

$$\rightarrow \frac{\theta_c + 273}{40\theta_c + 273} = \frac{1}{10} \rightarrow 2A\theta_c + 7 \times 273 = 10\theta_c + 273 \rightarrow 18\theta_c = 819$$

$$\rightarrow \theta_c = 45,5^\circ C$$

۷۹- کدام داده‌ها، میکن است مربوط به ماشین گرمایی باشد که دمای چشمه‌های گرم و سرد آن به ترتیب $K = ۴۰۰$ و $K = ۳۰۰$ است؟ خارج از کشور ۱۳۹۴-

$$Q_H = \lambda kJ, |Q_L| = \lambda kJ, |W| = 1kJ \quad \text{Ⓐ}$$

$$Q_H = \lambda kJ, |Q_L| = \gamma \lambda kJ, |W| = 1.5 \lambda kJ \quad \text{Ⓑ}$$

پاسخ: گزینه ۱ اوّل ماشین گرمایی که بین این دو دما کار کند، بازده حداکثری آن برابر است با:

$$\eta_{\max} = 1 - \frac{T_L}{T_H} \Rightarrow \eta_{\max} = 1 - \frac{300}{400} = 0.25 \Rightarrow \eta_{\max} = 25\% \quad \text{Ⓐ}$$

همچنین با بررسی گزینه‌های مشخص می‌شود که در گزینه‌های (۲) و (۴) اصلًا قانون اول ترمودینامیک صدق نمی‌کند و بین دو گزینه‌ی دیگر در گزینه‌ی (۱) بازده زیر ۲۵٪ می‌باشد.

$$\eta = 1 - \frac{Q_L}{Q_H} = 1 - \frac{\lambda}{1.5} = \frac{1}{1.5} \xrightarrow{\times 100} \eta = 20.7\% \quad \text{گزینه ۱} \quad \text{Ⓐ}$$

و در گزینه‌ی (۴) راندمان بیش از ۲۵٪ است که این با شرط $\eta_{\max} = 25\%$ تناقض دارد.

$$\eta = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3} \xrightarrow{\times 100} \eta \simeq 33\% \quad \text{گزینه ۲} \quad \text{Ⓐ}$$

۸۰- بازده یک ماشین گرمایی که در هر چرخه $J = ۱۰۰۰$ گرما به چشمه سرد می‌دهد، برابر ۲٪ است. این ماشین در هر چرخه چند سراسری ۱۳۸۱-

$$4000 \quad \text{Ⓑ}$$

$$2000 \quad \text{Ⓓ}$$

$$1600 \quad \text{Ⓐ}$$


$$1000 \quad \text{①}$$

پاسخ: گزینه ۱

$$\eta = \frac{W}{QH} \Rightarrow \eta = \frac{Q_H - Q_L}{Q_H}$$

$$0.2 = \frac{Q_H - 1000}{Q_H} \Rightarrow 0.2Q_H = Q_H - 1000 \Rightarrow 1000 = 0.8Q_H \Rightarrow Q_H = 1250J$$

۸۱- مقداری گاز کامل تک اتمی در یک ماشین گرمایی چرخه‌ای را مطابق شکل زیر می‌پیماید، بازده ماشین چقدر است؟ خارج از کشور ۱۳۹۳-



خارج از کشور ۱۳۹۳-

$$\frac{4}{13} \quad \text{Ⓐ}$$

$$\frac{6}{13} \quad \text{Ⓑ}$$


$$(C_P = \frac{5}{2}R, C_V = \frac{3}{2}R) \quad \text{Ⓐ}$$

$$\frac{4}{23} \quad \text{①}$$

$$\frac{6}{23} \quad \text{Ⓑ}$$

پاسخ: گزینه ۱ برای محاسبه‌ی بازده، کافی است مقادیر گرفته شده و کار انجام شده توسط گاز را محاسبه کنیم. در فراآیندهای

ab و bc گاز گرمایی را دریافت کرده و مقدار کار انجام شده برابر مساحت داخل چرخه است.



$$\left\{ \begin{array}{l} (\text{مکانیک}): Q_{ab} = anC_V\Delta T - \frac{\tau}{\gamma}nR\Delta T - \frac{\tau}{\gamma}(P_bV_b - P_aV_a) - \frac{\tau}{\gamma} \times (\tau P_1 V_1 - P_1 V_1) \\ \qquad \qquad \qquad = \frac{\tau}{\gamma}P_1 V_1 \\ (\text{فشار}): Q_{bc} = nC_P\Delta T = \frac{\Delta}{\gamma}(P_cV_c - P_bV_b) = \frac{\Delta}{\gamma}(\tau P_1 V_1 - \tau P_1 V_1) = 1\circ P_1 V_1 \end{array} \right.$$

تذکر: دقیق شود که در مراحل cd و da . گاز گرمای از دست می‌دهد.

۸۴- درون یک اتاق، یخچال روشن است و در یخچال باز است. اگر اتاق با محیط خارج کاملاً عایق‌بندی حرارتی شده باشد، بعد از ساعتی که یخچال، چاه، تاتا، حکمه نهاده شود، ممکن است

۲۰۱۷

ساعت کار بخجال. دمای اتاق چگونه تغییر می‌کند؟

ثابت می‌مایند.

۳) کاهش می‌یابد.
پاسخ: گزینه ۲ چون درب پیچال باز است، انرژی الکتریکی که موتور پیچال مصرف می‌کند، سبب افزایش دمای آتاق می‌شود در واقع پیچال گرمایی Q_L را از آتاق می‌گیرد. اما با انجام کار (W) روی آن، گرمایی Q_H را به محیط بیرون پیچال انتقال می‌دهد که این

۸۳- اگر ضریب عملکرد یخچال (۱) برابر ضریب عملکرد یخچال (۲) باشد و توان الکتریکی این دو یخچال با هم برابر باشد، در یک بازه زمانی که هر دو یخچال روش هستند، گرمایی که یخچال (۱) به بیرون می‌دهد، چند برابر گرمایی است که یخچال (۲) به سرسری می‌دهد؟

۲۰

(۴) بستگی به اندازه ضریب عملکرد بخجال‌ها دارد.

ماسنی: گزینه ۳ جوں توان الکترونیک، دو بخجال بر ایر است، کاری که در میک مدت میعنی موتور دو بخجال انعام می دهد، مساوی است:

$$\frac{K_1}{K_r} = \frac{\frac{Q_{L_1}}{W}}{\frac{Q_{L_r}}{W}} = \frac{Q_{L_1}}{Q_{L_r}} = 1,5$$

۱۳

۲۱

$$\frac{|Q_{H_1}|}{|Q_{H_r}|} = \frac{Q_{L_1} + W}{Q_{L_r} + W} = \frac{1,5 Q_{L_r} + W}{Q_{L_r} + W}$$

09125164028

گرمایی که یخچال‌ها به بیرون می‌دهند، برابر $|Q_{H_1}|$ است:

$$Q_{H_1} = Q_L + W$$

واضح است که برای کسر بالا نمی‌توان مقدار عددی تعیین کرد.

-۸۴ در یک یخچال، گرمایی که به بیرون داده می‌شود، $\frac{5}{3}$ گرمایی است که از مواد داخل یخچال گرفته می‌شود. ضریب عملکرد این ۱۳۹۸ سراسری یخچال چقدر است؟

۵ ፲

۳ ፻

۲ ፻

۱ ፻

پاسخ: گزینه ۳

$$K = \frac{Q_L}{W} = \frac{Q_L}{Q_H - Q_L} \xrightarrow{Q_H = \frac{5}{3} Q_L} K = \frac{Q_L}{\frac{5}{3} Q_L - Q_L} = \frac{3}{2}$$

-۸۵ ضریب عملکرد یخچالی برابر $\frac{3}{2}$ است. این یخچال ۲ کیلوگرم آب با دمای $0^\circ C$ سلیسیوس را به $-8^\circ C$ تبدیل کرده است. یخچال در این فرایند چند کیلوژول گرمایی بیرون می‌دهد؟

$$(L_f = 336 \frac{J}{kg} \text{ و } C_{آب} = 4200 \frac{J}{kg \cdot ^\circ C})$$

۹۸۷ ፲

۸۶۷ ፻

۴۹۳ ፻

۴۳۳ ፻

پاسخ: گزینه ۴

$1^\circ C \rightarrow -8^\circ C \rightarrow -15^\circ C \rightarrow -18^\circ C$

$$Q_L = mc_{آب} \Delta\theta + mL_f + mc_{آب} \Delta\theta'$$

$$Q_L = 2 \times 4200 \times (10) + 2 \times 336000 + 2 \times 2100 \times 8$$

$$\Rightarrow Q_L = 84000 + 672000 + 33600 = 789600 J$$

$$\text{از طرفی: } K = \frac{3}{2} \Rightarrow \frac{Q_L}{W} = \frac{3}{2} \Rightarrow \frac{Q_L}{Q_H - Q_L} = \frac{3}{2}$$

$$\Rightarrow 3Q_H - 3Q_L = Q_L \Rightarrow Q_H = \frac{4}{3} Q_L$$

$$\Rightarrow Q_H = \frac{4}{3} \times 789600 \Rightarrow Q_H = 1049120 J$$

09125164028

-۸۶ ضریب عملکرد یک یخ ساز ۵ است. اگر در هر ساعت $2 kg$ آب با دمای $20^\circ C$ را به $-15^\circ C$ تبدیل کند، توان

موتور الکتریکی این یخ ساز تقریباً چند وات است؟ (گرمای نهان ذوب یخ $1^\circ C \times 336000 \frac{J}{kg}$ و گرمای ویژه یخ $1,1385$ سراسری ۱۳۸۵).

$$\text{ویژه آب } \frac{J}{gr \cdot ^\circ C} \text{ است.}$$

۲۵۳ ፲

۵۰۶ ፻

۳۷۷ ፻

۱ ۲۵۳

پاسخ: گزینه ۳

یخ $-15^\circ C \rightarrow 0^\circ C \rightarrow -15^\circ C$


$$Q_L = mc(20 - 0) + mL_f + mc'(0 + 15)$$

$$\Rightarrow Q_L = 10^7 (2 \times 2 \times 20 + 2 \times 340 + 2 \times 1 \times 15) \Rightarrow Q_L = 911 \times 10^7$$

$$K = \frac{Q_L}{W} \Rightarrow \Delta = \frac{0.911 \times 10^7}{W} \Rightarrow W = \frac{911 \times 10^7}{\Delta}$$

$$P = \frac{W}{t} \Rightarrow P = \frac{911 \times 10^7}{\Delta \times 3600} = 50.6 W$$

۸۷- نمودار $P - V$ (پشار بر حسب حجم) چرخه‌ای که دستگاه در یک یخچال فرضی طی می‌کند مانند شکل زیر است. اگر ضریب عملکرد آن ۴ و مساحت داخل چرخه $\frac{3}{4}\pi r^2$ باشد، این بخشال در هر چرخه چند کیلوژول گرمای به محیط می‌دهد؟



۱ ۲
۳ ۴

۹۰۱۲۵۱۶۴۰۲۸

پاسخ: گزینه ۴

$$K = \frac{Q_L}{W} \Rightarrow \Delta = \frac{Q_L}{3} \Rightarrow Q_L = 12kJ$$

$$|Q_H| = Q_L + W = 12 + 3 = 15 kJ$$

۸۸- یک خنک کننده در هر ساعت $10^3 \times 6$ ژول گرمای اطاک گرفته و در همان مدت $10^3 \times 8,8$ ژول گرمای به فضای بیرون می‌دهد. توان این خنک کننده چند کیلووات است؟

۵ ۶

۴ ۷

۵,۵ ۸

۵۰۰ ۹

پاسخ: گزینه ۲

$$|Q_H| = Q_L + W \Rightarrow (8,8 \times 10^3) = (6 \times 10^3) + W \Rightarrow W = 1,8 \times 10^3 J$$

$$P = \frac{W}{t} \Rightarrow P = \frac{1,8 \times 10^3}{3600} = 0,5 W = 0,5 kW$$

۸۹- توان مصرفی یک کولر گازی 1000 وات و ضریب عملکرد آن $2,5$ است. این کولر در هر ساعت، چند مگاژول گرمای به فضای بیرون می‌دهد؟

۱۲۶۰۰ ۱

۹۶۰۰ ۲

۱۳۶ ۳

۹,۶ ۴

پاسخ: گزینه ۲ با توجه به محاسبات زیر داریم:

(محاسبه‌ی کار انجام شده در یک ساعت) $W = Pt = 1000 \times 3600 = 36 \times 10^5 J$

(محاسبه‌ی گرمای گرفته شده از داخل اتاق در یک ساعت)

$$K = \frac{Q_L}{W} \Rightarrow Q_L = KW = 2,5 \times 36 \times 10^5 J = 90 \times 10^5 J$$

$$Q_H = Q_L + W = 90 \times 10^5 + 36 \times 10^5 J = 12,6 MJ$$

۹۰- توان یک بخارا $W = 25 \text{ W}$ و ضریب عملکرد آن $\epsilon = 4$ است. چند ثانیه طول می کشد تا این بخارا، ۲ کیلوگرم آب $C_p = 20^\circ \text{C}$ را به 20°C خواج از گشوار $(L_f = 334000 \text{ J/kg}, C_v = 4200 \text{ J/kg}^\circ \text{C})$ تبدیل کند؟


09125164028

۸۸۲ ③

۳۶۵ ⑦

۹۰ ①

$$P = \frac{W}{t} = 25 \text{ W}, K = \epsilon \rightarrow \frac{Q_L}{W} = \epsilon$$



پاسخ: گزینه ۳

$$\begin{cases} Q_L = -Q \\ Q = Q_1 + Q_2 + Q_F = m_{\text{آب}} C \Delta \theta - m_{\text{آب}} L_f + m_{\text{آب}} C \Delta \theta \\ \rightarrow Q = 2 \times 4200 \times (0 - 20) - 2 \times 334000 + 2 \times 2100 \times (-10 - 0) \\ \rightarrow Q = -168000 \text{ J} - 672000 \text{ J} - 42000 \text{ J} = -882000 \text{ J} \end{cases}$$

$$Q_L = -(-882000 \text{ J}) = 882000 \text{ J} \rightarrow t = \frac{Q}{\frac{W}{\epsilon}} = \frac{882000}{\frac{25}{4}} = \frac{882000}{100} \rightarrow t = 882 \text{ s}$$

09125164028

۹۱- یک ماشین گرمایی در هر دقیقه 270 kJ گرم از چشمه گرم می گیرد. اگر بازده آن 40% درصد باشد، گرمای تلف شده این ماشین در هر ثانیه چند کیلوژول است؟

۲۷ ⑤


۱۰۸ ③

۱۶۲ ⑦

۲۷۰ ①

پاسخ: گزینه ۴

مطابق قانون اول تمودینامیک برای چرخه ماشین‌های گرمایی آلمانی داریم:



$$\Delta U = 0 \Rightarrow Q_H + Q_L + W = 0 \Rightarrow Q_H = |Q_L| + |W|$$

ز طرفی رابطه بازده ماشین گرمایی به صورت $\eta = \frac{|W|}{Q_H} = \epsilon$ می باشد. بنابراین ابتدا از رابطه بازده ماشین گرمایی مقدار W را محاسبه می کنیم:

$$\eta = \frac{|W|}{Q_H} \Rightarrow \frac{40}{100} = \frac{|W|}{270} \Rightarrow |W| = 0.4 \times 270 = 108 \text{ kJ}$$

$$Q_H = |Q_L| + |W| \Rightarrow |Q_L| = Q_H - |W| = 270 - 108 = 162 \text{ kJ}$$

$$Q_H = |Q_L| + |W| \Rightarrow |Q_L| = Q_H - |W| = 270 - 108 = 162 \text{ kJ}$$

$$162 \div 60 = 2.7 \text{ kJ}$$

۹۲- با استفاده از کار خروجی یک ماشین گرمایی، می‌توان در هر دقیقه وزنه‌ای به جرم m را به اندازه $3m$ با تندی ثابت بالا برد. اگر بازده این ماشین 20% درصد و گرمایی که ماشین در هر دقیقه دریافت می‌کند برابر با 50 kJ باشد، چند کیلوگرم است؟

۱۳۶۸ ۰۹۱۲۵۱۶۴۰۲۸

۵۹۰ ۳

۱۵۰۰ ۷

۲۵۰ ۱

پاسخ: گزینه ۱ به کمک رابطه بازده برای ماشین‌های گرمایی آرمانی داریم:


$$\eta = \frac{|W|}{Q_H} \rightarrow \frac{20}{100} = \frac{|W|}{50000} \rightarrow |W| = 10000\text{ J}$$

کار خروجی ماشین روی محیط به صورت افزایش انرژی پتانسیل گرانشی وزنه ظاهر می‌شود. یعنی داریم:

$$|W| = U \xrightarrow{U=mgh} 10000 = m \times 10 \times 3$$

$$\rightarrow m = \frac{10000}{30} = 250\text{ kg}$$

۹۳- در طرح زیر شکل نزدیک تمام انرژی گرمایی تلف شده در ماشین گرمایی آرمانی (۱) را ماشین گرمایی آرمانی (۲) دریافت می‌کند. اگر بازده ماشین گرمایی (۲) برابر با 25% درصد باشد، بازده ماشین گرمایی (۱) چند درصد است؟



۲۵ ۷

۲۰ ۳

۱۵ ۱

۳۰ ۳

پاسخ: گزینه ۳ با استفاده از رابطه بازده ماشین گرمایی آرمانی و با توجه به این که $|Q_{Lr}| = |Q_{L1}| + |Q_{Hr}|$ است، می‌توان نوشت:

$$\eta_r = 1 - \frac{|Q_{Lr}|}{Q_{Hr}} \xrightarrow[|Q_{Lr}| = \frac{4}{5} Q_{Hr}]{\eta_r = \frac{20}{100} - \frac{1}{5}} 1 - \frac{\frac{4}{5} Q_{Hr}}{Q_{Hr}} = 1 - \frac{\frac{4}{5} Q_{Hr}}{Q_{Hr}} = 1 - \frac{4}{5} = \frac{1}{5}$$

$$\xrightarrow{Q_{Hr} - Q_{L1}} \frac{4}{5} = \frac{4}{5} \frac{Q_{Hr}}{|Q_{L1}|} \Rightarrow \frac{|Q_{L1}|}{Q_{Hr}} = \frac{4}{5}$$

$$\eta_1 = 1 - \frac{|Q_{L1}|}{Q_{Hr}} \Rightarrow \eta_1 = 1 - \frac{4}{5} \Rightarrow \eta_1 = \frac{1}{5} \Rightarrow \eta_1 = 20\%$$

۹۴- اگر دمای چشمه سرد یک ماشین گرمایی فرضی را که با چرخه کارنو کار می‌کند، 100° کلوین کاهش دهیم، بازده آن برحسب درصد η از به $25 + \eta$ تبدیل می‌شود. دمای چشمه گرم این ماشین چند درجه سلسیوس است؟

۰۹۱۲۵۱۶۴۰۲۸

۳۰۰ ۳

۳۲۷ ۷

۵۰۰ ۱

پاسخ: گزینه ۳ با استفاده از روابطه بازده یک ماشین گرمایی فرضی که چرخه کارنو را طی می‌کند، می‌توان نوشت:

$$\eta_{کارنو} = 1 - \frac{T_L}{T_H} \quad (I)$$

در حالت دوم، با کاهش دمای چشمه سرد، بازده ماشین 20% و یا $\frac{1}{5}$ افزایش می‌یابد. بنابراین داریم:

$$\eta'_{کارنو} = 1 - \frac{T'_L}{T_H} \Rightarrow \eta'_{کارنو} + \frac{1}{5} = 1 - \frac{T_L - 100}{T_H}$$

$$\xrightarrow{(I)} 1 - \frac{T_L}{T_H} + \frac{1}{5} = 1 - \frac{T_L}{T_H} + \frac{100}{T_H} \Rightarrow T_H = 500K \Rightarrow \theta_H = 500^{\circ}C$$

قلم جی-۳۹۸

۹۵- چه تعداد آثار موارد زیر نادرست است؟

(الف) در ماشین‌های گرمایی با ترکیب چند فرایند ترمودینامیکی، دستگاه مقداری گرمای از محیط دریافت و بخشی از آن را به کار روی محیط تبدیل می‌کند.

(ب) با برخی ساده سازی‌ها در چرخه ماشین بخار می‌توان به چرخه‌ای آرماتی موسوم به چرخه اتو رسید.

(پ) در چرخه ماشین درون سوز بذریعی چهار فرایند هسته‌ای با حرکت پیستون اند که به آن‌ها ضربه می‌گویند.

(ت) بازده واقعی ماشین‌های درون سوز بذریعی در حدود 20% تا 30% درصد و بازده ماشین‌های بروون سوز بخار 30% درصد است.

۴ ۴

۳ ۳

۲ ۷

۱ ۱


پاسخ: گزینه ۱ بررسی مورد نادرست:

(آ) تحلیل دقیق چرخه یک ماشین بخار دشوار است. اما با برخی ساده سازی‌ها می‌توان به تحلیل این ماشین‌ها پرداخت و به چرخه‌ای آرماتی موسوم به چرخه رانکین رسید.

۹۶- مقداری گاز کامل نکانی در یک ماشین گرمایی، چرخه‌ای را مطابق شکل زیر می‌پیماید. در این صورت، بازده این ماشین

قلم جی-۳۹۸

$$(R = \lambda J/mol \cdot K, C_V = \frac{5}{2}R, C_P = \frac{3}{2}R) \quad \text{گرمایی کدام است؟}$$



۳ ۱۳

۴ ۱۳

۲ ۹۲

۴ ۲۲

پاسخ: گزینه ۲ این ماشین گرمایی در فرایندهای ab و bc گرمای می‌گیرد:

$$Q_{II} = Q_{ab} + Q_{bc}$$

$$ab : \text{هم حجم} \Rightarrow Q_{ab} = nC_V(\Delta T)_{ab} \Rightarrow Q_{ab} = \frac{3}{2}nR(\Delta T)_{ab}$$

$$= \frac{3}{2}V(\Delta P)_{ab} = \frac{3}{2} \times V_1 \times (2P_1 - P_1) = \frac{3}{2}P_1V_1$$

$$\begin{aligned} bc : \text{هم فشار} \Rightarrow Q_{bc} &= nCP(\Delta T)_{bc} \Rightarrow Q_{bc} = \frac{\Delta}{\gamma} nR(\Delta T)_{bc} \\ &= \frac{\Delta}{\gamma} \times P(\Delta V)_{bc} = \frac{\Delta}{\gamma} P_1(2V_1 - V_1) = \Delta P_1 V_1 \\ \Rightarrow Q_H &= Q_{ab} + Q_{bc} = \frac{\Delta}{\gamma} P_1 V_1 + \Delta P_1 V_1 = \frac{13}{\gamma} P_1 V_1 \\ |W| &= P_1 V_1 \Rightarrow \eta = \frac{|W|}{Q_H} = \frac{P_1 V_1}{\frac{13}{\gamma} R_1 V_1} = \frac{13}{13} \end{aligned}$$

۹۷- یک ماشین گرمایی در هر چرخه ۱۴٪ گرمایی از منبع دمابالا دریافت می‌کند. اگر بازده این ماشین گرمایی ۴ درصد باشد و در یک دقیقه، با گرمایی انتلاعی این ماشین بتوان ۳kg خیز با دمای C° را به طور کامل به آب با دمای C° تمدیل کرد، این ماشین گرمایی در هر دقیقه چند مرتبه این چرخه را طی می‌کند؟ ($L_F = ۳۳۶ kJ/kg$)

۱۲۰ ۴

۶۰ ۳

۲ ۷

۱ ۱

پاسخ: گزینه ۴

$\eta = 1 - \frac{|Q_L|}{Q_H} = ۰,۴ = 1 - \frac{|Q_L|}{۱۴} \Rightarrow \frac{|Q_L|}{۱۴} = ۰,۶ \Rightarrow |Q_L| = ۸,۴ kJ$

اگر تعداد مرتبه‌های که چرخه طی می‌شود را n بنویسیم، $|Q_L| = mL_F$ خواهد بود. بنابراین:

$$n = \frac{mL_F}{|Q_L|} = \frac{۳ \times ۳۳۶}{۸,۴} = ۱۲$$

چون در یک دقیقه ۱۲۰ بار چرخه طی شده است، پس در هر ثانیه ۲ بار چرخه طی شده است.

۹۸- با یک ماشین گرمایی می‌توان در هر دقیقه وزنه‌ای به جرم $50 kg$ را به اندازه $20 m$ با تندی ثابت بالا بردن. اگر بازده ماشین ۰,۲۵ باشد، گرمایی که ماشین در هر دقیقه می‌گیرد، چند کیلوژول است؟ ($g = ۱۰ N/kg$)

۴۰ ۴

۳۰ ۳

۲۰ ۷

۱ ۱

پاسخ: گزینه ۴

$$\left. \begin{array}{l} \eta = \frac{W}{Q_H} \\ W = mgh \end{array} \right\} ۰,۲۵ = \frac{۵۰ \times ۱۰ \times ۲۰}{Q_H}$$

$$\rightarrow Q_H = ۴۰۰۰ J = ۴ kJ$$

۹۹- توان حرارتی و بازده یک ماشین گرمایی به ترتیب $7W$ و ۱۰ درصد است. اگر این ماشین در هر چهار دقیقه ۴۸۰ چرخه را طی کند، اندازه گرمایی که در هر چرخه به چشم سرد می‌دهد برابر با چند کیلوژول است؟ (نمودار ۱۳۹۸)

۱۰۰ ۴

۹۰ ۳

۸۰ ۷

۹۲,۵ ۱

پاسخ: گزینه ۳ طبق رابطه راندمان (بازه ۷) و توان (۱۰) داریم:

$$\eta = \frac{|W|}{Q_H} \cdot P = \frac{W}{t} \xrightarrow{W=Pt} \eta = \frac{P \cdot t}{Q_H} \rightarrow \frac{10}{100} = \frac{۲۰ \times ۱۰^۳ \times ۴ \times ۶۰}{Q_H} \rightarrow Q_H = ۴۸ \times ۱۰^۳ J$$

$$\text{سؤال مختار رامین خوار} \rightarrow \eta = 1 - \frac{|Q_L|}{Q_H} \rightarrow \frac{1}{100} = 1 - \frac{|Q_L|}{48 \times 10^3} \rightarrow \frac{9}{100} = \frac{Q_L}{48 \times 10^3}$$

$$\Rightarrow Q_L = 48 \times 10^3 \times 9 = 43200 \text{ جرخه}$$

حالا این مقدار گرمایی داده شده به منبع سرد در ۴۸۰ جرخه است. اما سؤال Q_L را در هر چرخه خواسته پس:

$$\text{هر چرخه } Q_L = \frac{48 \times 9 \times 10^3}{480} = 9 \times 10^3 \text{ J} = 9 \text{ kJ}$$

قلم چی-۱۳۹۸

۱۰۰ - کدام یک از گزینه‌های زیر نادرست است؟

۱) اگر قانون دور ترمودینامیک به بیان ماشین گرمایی نقش شود، قانون دوم ترمودینامیک به بیان یخچالی نیز نقش می‌شود.

۲) ممکن نیست دستگاه چرخه‌ای را بیماید که در طی آن مقداری گرمای را از منبع دما بالا جذب و تمام آن را به کار تبدیل کند.

۳)

اگر در چرخه یک ماشین گرمایی، تمام گرمایی گرفته از منبع دما بالا به کار تبدیل شود، قانون اول و دوم ترمودینامیک نقش شود.

۴)

اگر در یک فرایند، تمام گرمای دریافتی توسط گاز به کار تبدیل شود، نمی‌توان گفت که قوانین ترمودینامیک الزاماً نقش می‌شوند.

پاسخ: گزینه ۳ اگر در چرخه یک ماشین گرمایی، تمام گرمای گرفته شده از منبع دما بالا به کار تبدیل شود، قانون اول ترمودینامیک نقش نمی‌شود؛ اما براساس قانون دوم ترمودینامیک امکان طراحی و ساخت ماشینی که این تبدیل را انجام دهد، غیرممکن است.

در مورد گزینه ۴؛ توجه کنید ممکن است در یک فرایند (تبسیط هم‌دما) گاز تمام گرمای دریافتی را به کار تبدیل کند. این موضوع تناظری با قوانین ترمودینامیک ندارد.

۱۱ - اطلاعات ماشین‌های گرمایی فرضی A ، B و C که هر کدام بین دو دمای 300 K و 400 K کار می‌کنند، در زیر آورده شده است. کدام ماشین قابل ساخت است؟

$$A : W = -40\text{ J}, Q_L = -1400\text{ J}, Q_H = 2000\text{ J}$$

$$B : W = -40\text{ J}, Q_L = -1400\text{ J}, Q_H = 600\text{ J}$$

$$C : W = -40\text{ J}, Q_L = -360\text{ J}, Q_H = 400\text{ J}$$

C و A ④

C ③

B ②

۱) ①

پاسخ: گزینه ۳ طبق قضیه کارنو بیشترین بازده ماشین گرمایی ای که بین دو منبع با دمای T_L (دمای منبع نمایاب) و T_H (دمای منبع نمایاب) کار می‌کند برابر است با:

$$\eta_{\max} = 1 - \frac{T_L}{T_H}$$

بنابراین ماشینی قابل ساخت است که بازده آن از این مقدار بیشتر نباشد:

$$\eta_{\max} = \eta_{\text{فر}} = 1 - \frac{T_L}{T_H} = 1 - \frac{300}{400} = \frac{1}{4}$$

$$\eta = \frac{|W|}{Q_H} \Rightarrow \begin{cases} A : \eta = \frac{\tau_c}{\tau_{c\infty}} = \frac{1}{5_0} < \frac{1}{r} & \checkmark \\ B : \eta = \frac{\tau_{c\infty}}{\tau} = \frac{r}{5} > \frac{1}{r} & \times \\ C : \eta = \frac{\tau}{\tau_{c\infty}} = \frac{1}{1_0} < \frac{1}{r} & \checkmark \end{cases}$$

همچنین قانون اول ترمودینامیک نباید تغفیر شود. بنابراین:

$$Q_H = |W| + |Q_L| \Rightarrow \begin{cases} A : 2000 = 30 + 1800 & \times \\ B : 300 = 30 + 360 & \checkmark \end{cases}$$

بنابراین فقط ماسین C قابل ساخت است.

۱-۰۲ دمای منع دما بالای آن را از 42°C به 27°C کاهش دهیم. ضریب عملکرد آن چگونه تغییر می‌کند؟

۱) Δ درصد کاهش می‌یابد.

۲) Δ درصد افزایش می‌یابد.

پاسخ: گزینه ۳ با استفاده از تعریف ضریب عملکرد یک یخچال کارنو، داریم:


$$K_{کارنو} = \frac{T_L}{T_H - T_L} = \frac{273 + \theta_L}{\theta_H - \theta_L} \xrightarrow{\text{نتیجه}} \frac{(K_{کارنو})_2}{(K_{کارنو})_1} = \frac{\theta_H - \theta_L}{\theta_H + \theta_L} \Rightarrow \frac{(K_{کارنو})_2}{(K_{کارنو})_1} = \frac{42 - (-3)}{42 + (-3)} = \frac{3}{2}$$

بنابراین درصد تغییرات ضریب عملکرد یخچال کارنو فرقی برابر است با:

$$\frac{\Delta K_{کارنو}}{(K_{کارنو})_1} \times 100 = \left(\frac{(K_{کارنو})_2}{(K_{کارنو})_1} - 1 \right) \times 100 = \left(\frac{3}{2} - 1 \right) \times 100 = 50\%$$

۱-۰۳ یک مول گاز کامل تک‌تی در یک یخچال فرسی چرخه‌ای مطابق شکل زیر را می‌پیماید. ضریب عملکرد این یخچال کدام

۱) $C_P = \frac{\Delta}{2} R$, $C_V = \frac{1}{2} R$



۵,۵ ۱)


۵ ۲)

۴,۵ ۱)

۴,۵ ۲)

پاسخ: گزینه ۲

بتدا کار انجام شده بر روی یخچال را که برابر است با مساحت داخل چرخه است، حساب می‌کیم:



$$W = 500J \quad \text{مساحت مستطیل} = (10 \times 10^7 - 5 \times 10^7) \times (10 \times 10^7 - 5 \times 10^7)$$

پاتوجه به فرایندهای این چرخه، در فرایندهایی که دمای گاز افزایش می‌یابد (فرایندهای AB و BC) گاز گرمای Q_L را از

محیط سرد داخل یخچال می‌گیرد. بنابراین داریم:

$$Q_{AB} = \frac{\Delta}{2} P_{AB} (V_B - V_A) \Rightarrow Q_{AB} = \frac{\Delta}{2} \times 5 \times 10^4 \times (0,02 - 0,01) = 1250 \text{ J}$$

$$Q_{BC} = \frac{\Delta}{2} V_{BC} (P_C - P_B) \Rightarrow Q_{BC} = \frac{\Delta}{2} \times 0,02 \times (10 \times 10^4 - 5 \times 10^4) = 1500 \text{ J}$$

$$Q_L = Q_{AB} + Q_{BC} = 1250 + 1500 \Rightarrow Q_L = 2750 \text{ J}$$

در نهایت ضریب عملکرد یخچال را به صورت زیر به دست می‌آوریم:

$$K = \frac{Q_L}{W} = \frac{2750}{500} \Rightarrow K = 5,5$$

۱۰۴- به وسیله یخچالی با ضریب عملکرد ۲,۳ و توان $W = 500 \text{ W}$ بعد از چند ثانیه می‌توان دمای یک کیلوگرم آب را به اندازه $50^\circ C$ پایین آورد؟ قلم چی-۱۳۹۸

$$(آب تغییر حالت نمی‌دهد و) \quad \frac{J}{kg \cdot ^\circ C} = 4200$$

۵۰ ④

۱۰۰ ③

۱۵۰ ②

۲۰۰ ①

پاسخ: گزینه ۳ با استفاده از تعریف ضریب عملکرد یخچال، داریم:

$$Q_L = |mc\Delta\theta| \rightarrow Q_L = 1 \times 4200 \times 50$$

$$K = \frac{Q_L}{W} \rightarrow K = \frac{Q_L}{Pt} \rightarrow \frac{1}{2} = \frac{1 \times 4200 \times 50}{500 \times t} \rightarrow t = \frac{420}{2,5} = 100 \text{ s}$$

۱۰۵- ضریب عملکرد یک یخچال فرضی کارنو که بین دو منبع با دمای‌های $167^\circ C$ و $47^\circ C$ کار می‌کند، کدام است؟ قلم چی-۱۳۹۸

 $\frac{7}{4}$ ④ $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{8}{5}$ ② $\frac{8}{3}$ ①

پاسخ: گزینه ۱ ضریب عملکرد یک یخچال فرضی کارنو برابر است با:

$$K_{کارنو} = \frac{T_L}{T_H - T_L} = \frac{47 + 47}{167 - 47} \Rightarrow K_{کارنو} = \frac{8}{3}$$

۱۵۶- با توجه به جدول زیر، کدام وسیله نشان دهنده یخچالی است که در آن قانون دوم ترمودینامیک نقض می‌شود؟

قلم جی - ۱۳۹۸

۰۹۱۲۵۱۶۴۰۲۸

وسیله	$Q_H(J)$	$Q_C(J)$	$W(J)$
A	۱۰۰	-۶۰	-۴۰
B	-۵۰	۵۰	۰
C	-۱۰۰	۶۰	۳۰
D	۵۰	۰	-۵۰

۰۹۱۲۵۱۶۴۰۲۸

D ④

C ③

B ②


A ①

پاسخ: گزینه ۲ می‌دانیم علامت W, Q_H و Q_C در یخچال به ترتیب منفی، مثبت و مثبت هستند. بنابراین وسیله‌های B و C می‌توانند یخچال باشند. اما با توجه به بیان یخچالی قانون دوم ترمودینامیک، امکان ندارد در یخچال بدون انجام کار، گرما از جسم سرد گرفته و به جسم گرم منتقل شود. به عبارت ساده‌تر در چرخه یک یخچال امکان ندارد $W = ۰$ باشد. به این ترتیب وسیله B یخچالی است که قانون دوم ترمودینامیک را نقض می‌کند.

۱۵۷- نمودار $P - V$ چرخه‌ای که مقدار معینی گاز کامل تک‌اتم داخل یخچال فرضی طی می‌کند، مطابق شکل زیر است. اگر

فرآیند آرمائی BC بی دررو باشد، ضریب عملکرد این یخچال کدام است؟

$$(C_p = \frac{\delta}{\gamma} R \text{ و } C_V = \frac{3}{2} R \text{ است})$$



۳,۱۲۵ ①

۳,۱۲۵ ②

۲,۵ ③

۳,۵ ④

۰۹۱۲۵۱۶۴۰۲۸

پاسخ: گزینه ۱ ضریب عملکرد یخچال برابر $\frac{Q_H}{W}$ است. کافیست Q_L و W حساب شود.

$$Q_{\text{حرخ}} = Q_{AB} + Q_{BC} + Q_{CA} \quad , \quad Q_{\text{حرخ}} = -W_{\text{حرخ}} \rightarrow -W_{\text{حرخ}} = Q_{AB} + Q_{BC} + Q_{CA}$$

$$\rightarrow -W_{\text{حرخ}} = \left(\frac{C_p}{R}\right)P\Delta V + ۰ + \left(\frac{C_V}{R}\right)V\Delta P$$

$$\rightarrow -W_{\text{حرخ}} = \frac{5}{2} \times ۴ \times ۱۰^۵ \times ۳ \times ۱۰^{-۳} + \frac{3}{2} \times ۳ \times ۱۰^{-۳} \times (-۱۰ \times ۱۰^۵)$$

$$\rightarrow -W_{\text{حرخ}} = ۳۰۰۰ + (-۳۹۶۰) = -۹۶۰ \Rightarrow W_{\text{حرخ}} = ۹۶۰$$

ز طرفی هم Q_L گرمایی است که گازمی گیرد (علامت +) پس:

$$Q_L = Q_{AB} = +۳۰۰۰ \text{ J}$$

در نتیجه داریم:

$$\text{ضریب عملکرد} K = \frac{Q_L}{W} = \frac{۳۰۰۰}{۹۶۰} = ۳,۱۲۵$$

قلم جن-۱۳۹۸ ۰۹۱۲۵۱۶۴۰۲۸

۱۰۸ - کدام گزینه در مورد یخچال ها نادرست است؟

۱) با استفاده از کار، گرمای را از منبعی دما پایین می گیرد و به منبعی دما بالا می دهد.

۲) ضریب عملکرد یخچال یکتا ندارد.

۳) هرچه اختلاف دما بین دو منبع دما بالا و دما پایین بیشتر باشد، ضریب عملکرد یخچال کارنو بزرگتر است.

۴) گرمای به طور خود به خودی از جسم با دمای پایین تر به جسم با دمای بالاتر منتقل نمی شود.

پاسخ: گزینه ۳ با توجه به رابطه $K = \frac{T_L}{T_H - T_L}$ این رابطه بزرگتر می شود. بنابراین با افزایش اختلاف دما بین دو منبع دما بالا و دما پایین، ضریب عملکرد یخچال کارنو کوچک تر می شود.

ساخر گزینه ها صحیح است.

۱۰۹ - توان موتور یک یخچال برابر ۲۱۰ وات و ضریب عملکرد آن برابر ۳ است. چند ثانیه طول می کشد تا این یخچال، دمای 1 kg آب را بدون تغییر حالت فیزیکی $C^{\circ}\text{C}$ کاهش دهد؟ ($c_{آب} = ۴۲۰۰\text{ J/kg}$)

۵۰ ۴

۱۰ ۳

۵ ۷

۱ ۱

پاسخ: گزینه ۳ گرمایی که برای کاهش دمای آب لازم است از آن گرفته شود، برابر است با:


$$Q = mc_{آب}|\Delta\theta| \Rightarrow Q = ۱ \times ۴۲۰۰ \times | - ۵ | = ۲۱۰۰۰\text{ J} \Rightarrow Q_L = ۲۱۰۰۰\text{ J}$$

$$K = \frac{Q_L}{W} = \frac{Q_L}{P t} \Rightarrow t = \frac{Q_L}{PK} = \frac{۲۱۰۰۰}{۲۱ \times ۲} = ۵۰\text{ s}$$

۱۱۰ - مطابق شکل زیر، کار مورد نیاز برای عملکرد یک یخچال با ضریب عملکرد ۵، توسط یک ماشین گرمایی با بازده ۳۵ درصد نامیم می شود. اگر $|Q'_H|$ مقدار گرمایی باشد که یخچال به محیط پیرون می دهد و Q_H مقدار گرمایی باشد که ماشین گرمایی از منع

۱۳۹۸-۰۹۱۲۵۱۶۴۰۲۸
۱۱۰ - مطالعه دریافت می کند. $\frac{|Q'_H|}{Q_H}$ کدام است؟

قلم جن-۱۳۹۸




۵ ۳

۱ ۴

۱ ۱

۳ ۲

پاسخ: گزینه ۳



می دانیم در ماشین گرمایی $\eta = \frac{|W|}{Q_H}$ است. از طرف دیگر در یخچال ضریب عملکرد برابر $K = \frac{Q'_L}{W}$ است. بنابراین، با توجه به این که در یخچال $|Q'_H| = Q'_L + W$ است می توان نوشت:

$$|Q'_H| = KW + W \Rightarrow |Q'_H| = (K+1)W \xrightarrow{|W|=\eta Q_H} |Q'_H| = (K+1) \times \eta Q_H$$

$$\Rightarrow \frac{|Q'_H|}{Q_H} = (K+1)\eta \xrightarrow[\eta=0.25=\frac{1}{4}]{K=5} \frac{|Q'_H|}{Q_H} = (5+1) \times \frac{1}{4} = \frac{6}{4} \Rightarrow \frac{|Q'_H|}{Q_H} = \frac{3}{2}$$

09125164028

۱۱۱- به وسیله یخچالی با ضریب عملکرد $\frac{3}{4}$ و توان $W = 25\text{e}_0$ ، بعد از چند ثانیه می توان دمای 1kg آب را به اندازه $25^\circ C$ پایین آورد؟ $(C = 4200\text{J/kg}^\circ C)$ و آب تغیر حالت نمی دهد.

۱۰۰ ④

۷۵ ③

۵۰ ②

۲۵ ①

پاسخ: گزینه ۴ یخچال با انجام کار W گرمای Q_L را از محیط داخل یخچال گرفته و گرمای Q_L را به محیط بیرون می دهد. با استفاده از تعریف ضریب عملکرد یک یخچال، داریم:

$$K = \frac{Q_L}{W} = \frac{mc\Delta\theta}{P \cdot t} \Rightarrow \frac{3}{4} = \frac{1 \times 4200 \times 25}{250t} \Rightarrow t = 100s$$

09125164028

۱۱۲- توان مصرفی یک کولر گازی 2 کیلووات با ضریب عملکرد آن $\frac{3}{4}$ است. این کولر در هر دقیقه چند زول گرم را به فضای بیرون می دهد؟ $(C = 4200\text{J/kg}^\circ C)$

 6×10^5 ④ 8×10^5 ③ 7×10^5 ② 10^6 ①

پاسخ: گزینه ۴ می توانیم توان ها را به صورت $P_W = \frac{W}{t}$ و یا $P_H = \frac{Q_H}{t}$ نهایش دهیم:

$$K = \frac{Q_L}{W} = \frac{|Q_H| - W}{W} = \frac{|Q_H|}{W} - 1 \Rightarrow |Q_H| = (K+1)W \Rightarrow \frac{|Q_H|}{t} = (K+1) \frac{W}{t}$$

$$\Rightarrow P_H = (K+1)P_W$$

$$P_H = (\frac{3}{4} + 1) \times 2 \times 10^5 \Rightarrow P_H = 10^6 W$$

$$Q_H = P_H t = 10^6 \times 80 = 8 \times 10^8 J$$

روشن دوم:

$$P = \frac{W}{t} \Rightarrow \tau = \frac{W}{\epsilon_0} \Rightarrow W = 120 kJ$$

$$K = \frac{Q_C}{W} \Rightarrow \epsilon = \frac{Q_C}{120} \Rightarrow Q_C = 480 kJ$$

$$|Q_H| = Q_C + W = 480 + 120 = 600 kJ = 6 \times 10^8 J$$

۱۱۳- مطابق شکل زیر، کار مورد نیاز برای عملکرد صحیح یک بخاری با ضریب عملکرد ۵ توسط یک ماشین گرمایی با بازده ۲۵ درصد تأمین می‌شود. در این حالت مقدار گرمایی که بخاری به محیط بیرون می‌دهد، چند برابر مقدار گرمایی است که ماشین گرمایی از چشم با دنایی بالا دریافت می‌کند؟

قلم چی-۲۹۸



$$\begin{array}{l} 5 \\ \hline 3 \\ \textcircled{2} \\ \textcircled{1} \\ 1 \\ \textcircled{4} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 5 \\ \hline 3 \\ \textcircled{2} \\ \textcircled{1} \\ 1 \\ \textcircled{4} \\ 09125164028 \end{array}$$

پاسخ: گزینه ۳

می‌دانیم در ماشین گرمایی $\frac{|W|}{Q_H} = \eta$ است از طرف دیگر در بخاری ضریب عملکرد برابر $K = \frac{Q_L}{W}$ است. بنابراین با توجه به این که در بخاری $|Q'_H| = Q_L + W = |Q'_H| = Q_H$ است، می‌توان نوشت:



$$|Q'_H| = Q_L + W \xrightarrow{Q_L=KW} |Q'_H| = KW + W$$

$$\Rightarrow |Q'_H| = (K+1)W \xrightarrow{|W|=\eta Q_H} |Q'_H| = (K+1)\eta Q_H$$

$$\Rightarrow \frac{|Q'_H|}{Q_H} = (K+1)\eta \xrightarrow{\eta=\frac{25}{4}, K=5} \frac{|Q'_H|}{Q_H} = (5+1) \times \frac{1}{\epsilon} = \frac{6}{\epsilon} \Rightarrow \frac{|Q'_H|}{Q_H} = \frac{3}{2}$$

۱۱۴- مخترعی ادعا می‌کند چهار ماشین گرمایی و یخچال ساخته که داده‌های آن‌ها در جدول آمده است. با توجه به قانون‌های اول و دوم ترمودینامیک، کدام یک از آن‌ها امکان‌پذیر است؟

$Q_H(J)$	$Q_L(J)$	$W(J)$	ماشین
+۲۰	-۶۰	۰۹۱۶۰۵	۱۳۹۶-۲
-۴۰	+۴۰	۰	B
+۶۵	۰	-۶۵	C
-۱۱۰	+۴۰	+۲۰	D



- A ①
B ②
C ③
D ④

پاسخ: گزینه ۴

در ماشین گرمایی $|Q_H| = |Q_L| + |W|$: قانون اول ترمودینامیک

$|Q_H| = Q_L + W$ در یخچال‌ها

در ماشین گرمایی $0 \neq Q_L$: قانون دوم ترمودینامیک

در یخچال‌ها $0 \neq W$

ماشین گرمایی A: قانون اول ترمودینامیک را نقض می‌کند.

یخچال B: قانون دوم ترمودینامیک را نقض می‌کند.

ماشین گرمایی C: قانون دوم ترمودینامیک را نقض می‌کند.



۰۹۱۲۵۱۶۴۰۲۸